Jonction rapide à levier - 3 pôles



Jonction rapide à levier - 3 pôles
Dimensions : 15mm x 39mm x 19mm | Tension max : 250V - 4000 V (pic) | Courant max 32A.

- Système à levier : insertion des câbles en quelques secondes, sans outil ;
- Leviers de couleurs distinctes pour un câblage clair et sans erreur ;
- Section de conducteur admissible: **0,08 à 4 mm²**.

Cette jonction rapide est adaptée aux câbles souples et rigides.

Garantie : 5 ans.

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	250V/AC
Longueur (en mm)	39 mm
Largeur (en mm)	19 mm
Hauteur (en mm)	15 mm
Matière / Finition	Plastique PA66 / cuivre
Diamètre de câble admissible	0,08 à 4 mm²
Nombre de pôles	3
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros
Tél. : 04 92 13 64 78
E-mail : contact@byled.fr