

Connecteur de jonction étanche à levier IP68 en L - 3 pôles



IP68

Connecteur de jonction étanche à levier en L - 3 pôles

Dimensions : 81 x 81 x 27 mm | Tension max : 450V | Courant max 24A.

- IP68 : totalement étanche, adapté à une immersion prolongée jusqu'à 4 mètres de profondeur.
- Système à levier : assure un raccordement simple, rapide et fiable des câbles, sans nécessiter d'outil.
- Diamètre câble de **3 à 7 mm** et section de conducteur admissible : **0,5 à 2,5 mm²**.

Ce connecteur en forme de L convient pour les installations en angle et permet à vos câbles fils de ne pas être pliés.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Connecteur rapide étanche 5 pôles à levier

Doté d'un mécanisme à levier pratique et fiable, ce connecteur 5 pôles permet de réaliser vos raccordements électriques rapidement, **sans aucun outil**. Il suffit d'abaisser les leviers, d'insérer les fils dénudés, puis de les relever pour verrouiller la connexion. Les détrompeurs colorés facilitent l'identification des pôles et réduisent tout risque d'erreur de câblage.

Sa **forme en L** offre un véritable avantage lors de l'installation, notamment dans les **espaces exigus** ou les **angles**. Elle permet d'orienter facilement les câbles à 90°, limitant les contraintes de pliage et optimisant la gestion du passage des fils.

Compatible avec la majorité des conducteurs, il accepte les fils rigides ou souples pour des sections comprises entre **0,5 mm² et 2,5 mm²**. Le levier maintient une pression constante sur le conducteur, assurant un contact fiable et durable dans le temps.

Conçu pour supporter jusqu'à **450 V** et **24 A**, ce connecteur offre des performances adaptées aussi bien aux installations domestiques qu'aux applications professionnelles.

Étanchéité IP68 - une protection totale

Sa conception robuste en fait un choix idéal pour les **environnements extérieurs** ou exposés à l'**humidité**. Certifié **IP68**, il résiste à une immersion continue jusqu'à 4 mètres de profondeur, garantissant une parfaite isolation contre l'eau et les intempéries. Ce niveau de protection assure la sécurité et la longévité de vos connexions.

Domaines d'utilisation

- Éclairage de jardin, terrasse ou allée
- Raccordement de bornes, spots ou lampadaires extérieurs
- Connexion d'éléments aquatiques (fontaines, bassins décoratifs)
- Systèmes d'éclairage public, architectural ou paysager

Réutilisable, ce connecteur permet également de débrancher et reconnecter facilement les câbles lors d'une maintenance, sans risque d'endommager les composants internes.

Comment installer votre connecteur rapide étanche ?

01

Dévisser les embouts aux deux extrémités du connecteur rapide



02

Abaissier les leviers colorés, faire passer les câbles dans les embouts puis les insérer dans les pin



03

Une fois les câbles connectés à la borne, rabattre les leviers colorés



04

Visser les embouts à chaque extrémité du connecteur rapide



CARACTÉRISTIQUES :

Tension	450 V/AC
Indice de Protection	IP68
Longueur (en mm)	81 mm
Largeur (en mm)	27 mm
Hauteur (en mm)	81 mm
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	Plastique PA66 / cuivre
Intensité électrique max	24A
Connexions	par bornier rapide
Composition du kit	connecteur de jonction
Section des fils acceptés	0.5 ² - 2.5 ²
Diamètre de câble admissible	3 à 7 mm
Nombre de pôles	3
Garantie	5 ans