

Détecteur de présence MIBOXER HPS1-RF



IP20



Détecteur de mouvement et de présence haute fréquence - Miboxer HPS1-RF

Encastrement : 55mm | Diamètre de détection : environ 5 mètres | Tension : 230V | Courant : 10A maximum

- Permet d'allumer votre éclairage grâce à la détection de mouvement (distance max. 8m) ;
- La lumière reste allumée tant qu'une personne se trouve dans la pièce, même sans mouvement ;
- Connexion à vos éclairages en filaire et en sans fil.

Le capteur de présence MiBoxer HPS1-RF permet de piloter automatiquement vos éclairages grâce à la détection de mouvement et de présence. La fonction réseau sans fil permet de relier ensemble vos capteurs MiBoxer HPS1-RF afin de couvrir toute la pièce .

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

Allumez votre éclairage automatiquement avec le détecteur de présence MiBoxer HPS1-RF

Le détecteur de présence haute fréquence HPS1-RF permet d'allumer automatiquement vos éclairages LED (spots ou rubans LED) dès qu'une présence est détectée. Grâce à sa technologie radiofréquence RF, **il communique avec les autres détecteurs HPS1-RF sans câblage**, par simple appairage. Une fois appairés, les capteurs se transmettent l'information de détection : un mouvement détecté par l'un déclenche l'allumage de l'éclairage sur l'ensemble de la zone couverte. Cette fonctionnalité est idéale pour automatiser l'éclairage de vos pièces de vie.

La **distance de détection réglable** (3 m, 5 m ou 8 m) s'adapte facilement à votre espace. La fonction "**Light Sensor**" permet de choisir un allumage lorsque la luminosité ambiante est faible ou un allumage quelque soit la luminosité ambiante (jour & nuit).

Enfin, si votre installation utilise un **éclairage dimmable**, le détecteur HPS1-RF mémorise automatiquement la dernière intensité lumineuse utilisée. Lors d'une nouvelle détection de présence, l'éclairage se rallumera **au même niveau de luminosité**, garantissant un confort visuel constant sans réglage supplémentaire.

Comment installer le détecteur de mouvement Miboxer HPS1-RF ?



CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tension | 230V AC |
| Indice de Protection | IP20 |
| Diamètre (en mm) | 67 mm |
| Profondeur (en mm) | 46.5 mm |
| Diamètre d'encastrement | 55 mm |
| Classe électrique | II |
| Conformité | CE |
| Matière / Finition | PVC |
| Température de fonctionnement | -10°C / +40°C |
| Transmission | radio (2.4 GHz) |
| Portée d'émission ou réception | ~30m |
| Détecteur de présence | Oui |
| Garantie | 3 ans |