

## Dalle LED ronde 15 W encastrable - extra plate - SUNNY-15

**15 W****IP44****120°****Au choix****230V**

**Dalle LED encastrable 15 watts.** Rond, en aluminium laqué blanc.  
Dimensions : 200 x 25 mm - Intérieur IP44 - 120° - Alimentation électrique 230V.

- Son extrême finesse permet un encastrement même dans les faux plafonds les plus réduits ;
- En version Dimmable, vous pourrez contrôler l'intensité lumineuse ;
- Puit de lumière.

Les dalles LED Sunny s'encastrent aisément dans les faux-plafonds, en intérieur. Polyvalentes, ces dalles LED peuvent aussi bien être installées chez un particulier, dans n'importe quelle pièce à vivre, ou dans un environnement commercial.

Garantie : 2 ans.

### Informations complémentaires :

#### Une dalle LED idéale pour les éclairages encastrés puissants

Découvrez notre gamme de dalles LED rondes, encastrables et surtout ultra fines Sunny ! Cette gamme s'étend de 3 à 24 watts.


Les dalles LED extra plate Sunny 15 W répondront à vos besoins si vous souhaitez bénéficier d'un éclairage puissant, homogène, sur un angle de diffusion étendu, à encastrer dans un faux-plafond. En effet le point fort de la gamme Sunny est sa très faible profondeur d'encastrement et sa capacité à dégager très peu de chaleur, permettant ainsi une installation dans des faux-plafonds, même avec peu d'espace.

Vous apprécierez également sa diffusion de lumière sur un angle de 120 degrés, permettant ainsi de délivrer un éclairage général et puissant, tel un puit de lumière. Grâce à son diffuseur opale, l'éclairage reste doux, idéal pour toutes les pièces de la maison, locaux commerciaux, administrations, etc.

Son **indice de protection IP44** assure une protection contre les projections d'eau.

Au besoin, vous pouvez choisir vos dalles LED en version Dimmable. Vous pourrez ainsi faire varier leur intensité lumineuse et contrôler ainsi l'ambiance d'une pièce.

Choisissez la scie cloche **190mm** pour vous faciliter l'encastrement de votre dalle Sunny !



MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                                                                                                             | Référence        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 15 W    | CPN-15-V2-WW     |
| Température de couleur: ±6000K : Blanc pur, Variation de lumière:<br>Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 15 W      | CPN-15-V2-CW     |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 15 W | CPN-15-V2-WW-DIM |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 15 W | CPN-15-V2-DW-DIM |
| Température de couleur: ±6000K : Blanc pur, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 15 W   | CPN-15-V2-CW-DIM |
| Température de couleur: 3CCT, Variation de lumière: Non dimmable,<br>Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 15 W                    | CPN-15-CCT       |
| Température de couleur: 3CCT, Variation de lumière: Dimmable TRIAC<br>, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 15 W                 | CPND-15-CCT      |

CARACTÉRISTIQUES :

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Puissance (en Watts)                             | 15 W                     |
| Tension                                          | 230V AC                  |
| Indice de Protection                             | IP44                     |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 120°                     |
| Dimmable (variation de la lumière)               | Au choix                 |
| Type de LED                                      | 2835                     |
| Remplacement de la source lumineuse              | oui par un professionnel |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc pur               | 1185 lm                  |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour   | 1156 lm                  |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 1171 lm                  |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc pur dimmable      | 1291                     |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc jour dimmable     | 1172                     |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud dimmable    | 1358                     |
| Température de couleur - Blanc pur               | 6200 K                   |
| Température de couleur - Blanc jour              | 3800 K                   |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 2900 K                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur   | 85                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour  | 84                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 84                       |
| Diamètre (en mm)                                 | 200 mm                   |

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hauteur (en mm)                           | 25 mm                                    |
| Poids net (en kg)                         | 0.550 kg                                 |
| Classe électrique                         | III                                      |
| Conformité                                | CE                                       |
| Organisme de collecte et de recyclage     | Ecosystem                                |
| Durée de vie (en heures)                  | 50000 h                                  |
| Matière / Finition                        | Aluminium laqué blanc satiné + PPMA      |
| Fabricant de la LED                       | Epistar                                  |
| Équivalence halogène (en Watts)           | 100 W                                    |
| Primaire                                  | 85-265V AC 50/60Hz                       |
| Secondaire                                | 58V DC                                   |
| Alimentation électrique                   | 230V AC 50/60Hz                          |
| Indice d'éblouissement (U.G.R.)           | Inférieur à 19                           |
| Indice de protection IK                   | IK05                                     |
| Diamètre de perçage (en mm)               | de 182 à 190 mm                          |
| Remplacement du transformateur            | oui                                      |
| Volume / zone (salle de bain)             | Volume 2                                 |
| PPWR Emballage - Nature                   | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal       | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France) | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité  | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                  | 2 ans                                    |