

Dalle LED ronde 24 W encastrable - extra plate - SUNNY-24

**24 W****IP44****120°****Au choix****230V**

Dalle LED encastrable extra plate 24 watts. Puits de lumière.

Diamètre : 300 mm - Profondeur : 25 mm - Indice de protection IP44 - Angle de diffusion 120°- 230V.

- Une finesse incroyable pour un encastrement aisé dans des faux-plafonds ;
- Émission minimum de chaleur ;
- Lumière puissante et homogène avec son diffuseur opale.

Les dalles LED Sunny sont à encastrer dans un faux-plafond en intérieur.

Garantie : 2 ans.



Informations complémentaires :

Une dalle LED sobre et puissante

Grâce à sa **puissance de 24W**, la **dalle Sunny** assure un **éclairage puissant et homogène**, parfait pour les **salles de bains**, mais aussi pour les **espaces secs** comme les **bureaux, cuisines, couloirs ou locaux techniques**.

Les dalles LED Sunny s'encastrent facilement dans un faux-plafond, même étroit, grâce à une faible profondeur de 2,5cm et une dissipation de la chaleur ingénieuse. Le convertisseur est fourni avec la dalle, permettant ainsi une installation simplifiée.

La gamme se décline en différentes puissances lumineuses, allant de 3 à 24 watts pour la plus puissante. Ce modèle est disponible en version dimmable, c'est-à-dire qu'il est possible de faire varier l'intensité lumineuse des dalles, au gré de vos envies.

Économiques et écologiques, les dalles LED vous feront réduire vos consommations électriques et vous impressionneront par leur durée de vie exceptionnelle de 50 000 heures environ !

Grâce à son **indice de protection IP44**, elle est protégée contre les projections d'eau.



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 24 W	CPN-24-V2-WW
Température de couleur: ±6000K : Blanc pur, Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 24 W	CPN-24-V2-CW
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 24 W	CPN-24-V2-WW-DIM
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 24 W	CPN-24-V2-DW-DIM
Température de couleur: ±6000K : Blanc pur, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 24 W	CPN-24-V2-CW-DIM
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 24 W	CPN-24-V2-DW
Température de couleur: 3CCT, Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 24 W	CPN-24-CCT
Température de couleur: 3CCT, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 24 W	CPND-24-CCT

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	24 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	1703 lm
Température de couleur - Blanc pur	6000 K
Température de couleur - Blanc jour	3800 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur)
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Diamètre (en mm)	300 mm
Hauteur (en mm)	25 mm
Poids net (en kg)	0.950 kg
Classe électrique	II
Conformité	CE
Durée de vie (en heures)	50000 h

Matière / Finition	Aluminium laqué blanc satiné + PPMA
Fabricant de la LED	Epistar
Équivalence halogène (en Watts)	160 W
Primaire	85-265V AC 50/60Hz
Secondaire	80V DC
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Indice d'éblouissement (U.G.R.)	Inférieur à 19
Indice de protection IK	IK05
Diamètre de perçage (en mm)	de 276 à 287 mm
Remplacement du transformateur	oui
Volume / zone (salle de bain)	Volume 2
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans