

Borne LED extra fine d'extérieur à tête bombée - 3W - 40 cm - Orange - 24V - HAALÖ



3 W IP65 80° Non dimmable Classe G 24V

Borne LED d'extérieur à visser ou à planter - 3 Watts - 40 cm - Blanc chaud (2900K).

Orange | Dimensions : 6,5 x 43 cm | IP65 : utilisation en extérieur | Piquet inclus : 21 cm | 24V.

- Design minimaliste et fabrication soignée ;
- Installation polyvalente : fixation sur surface dure ou plantation dans la terre ;
- Parfait pour le balisage d'allées ou l'éclairage d'un jardin.

Cette mini borne LED d'extérieur diffuse une lumière douce, idéale pour sublimer votre jardin. Sa finition Orange apporte une véritable touche décorative, à la fois contemporaine et légèrement rétro. Ce produit est disponible en plusieurs coloris. Découvrez l'ensemble de notre gamme Haalö en cliquant ici.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Osez la couleur avec la borne LED de jardin polyvalente en finition orange !

La borne LED Haalö séduit par son design épuré et contemporain, parfaitement adapté à tous les styles d'aménagement extérieur. Sa silhouette fine et minimaliste en fait un véritable élément décoratif, aussi élégant en journée qu'efficace à la tombée de la nuit.

Avec ses **40 cm de hauteur**, elle est idéale pour les espaces extérieurs de petite à moyenne taille. Elle s'intègre naturellement autour d'un salon de jardin, au bord d'un jardin japonais ou dans une jardinière. Sa puissance d'**éclairage modérée de 3W** convient parfaitement à la mise en valeur d'éléments décoratifs.

Déclinée ici dans une **finition orange**, cette borne apporte une touche de caractère unique à vos extérieurs. Cette teinte chaleureuse et tendance s'accorde particulièrement bien avec des matériaux naturels comme le bois, qu'elle vient sublimer, mais aussi avec des éléments plus bruts comme le fer forgé ou la pierre.

La borne lumineuse Haalö est livrée avec deux systèmes d'installations pratiques :

- **À planter** : son piquet lui permet l'installation dans une pelouse, du gravier ou une jardinière ;



- **À visser** : une platine de fixation pour montage sur muret ou terrasse.

Borne LED IP65 : protection thermolaquée pour une installation en extérieur

Doté d'un indice de **protection IP65**, cette borne LED est parfaitement **protégé contre la pluie, l'humidité et les projections d'eau**, comme celles d'un arrosage automatique. Ce niveau de protection garantit une installation fiable, solide et sécurisée en extérieur. Résistante aux écarts de température, elle reste performante aussi bien en période de forte chaleur que par temps froid.

La borne LED d'extérieur extra fine HAALÖ 3W, 40 cm, finition orange est conçue en **aluminium de qualité supérieure** et protégée par un **revêtement thermolaqué** offrant une excellente **résistance à la corrosion, aux rayons UV, à l'humidité** et aux environnements salins. Ce traitement premium préserve durablement sa teinte orange et son design élégant, tout en assurant une surface lisse, homogène et particulièrement résistante aux rayures, chocs et usure. Alliant esthétique, fiabilité et longévité, cette borne constitue un choix durable pour sublimer et protéger vos extérieurs saison après saison.

Cette borne est proposée en version 24V (**transformateur non inclus**) afin de répondre aux normes de sécurité près des plans d'eau (fontaine, piscine, etc.). Pour rendre l'installation étanche, optez pour des **connectiques étanches en cliquant ici**.

Contenu du colis :

- Une borne LED 3W ;
- Un piquet à planter ;
- Une platine pour installation sur surface plane (vis non fournies).

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Indice de Protection: IP65, Tension: 24 V

Référence

HAL-40-24V-O-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	3 W
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	80°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	193 lm
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	82
Diamètre (en mm)	65 mm
Hauteur (en mm)	422 mm
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Alimentation électrique	24V
Détecteur de présence	Non
RAL	2001
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 06 octobre 2026