

Spot encastrable IP65 - BBC - pour LED GU11 - DEEEP rond - Blanc



Sans source IP65

Spot LED encastrable blanc IP65 - DEEEP

35W max | Dimensions : 66 x 38 mm | Diamètre d'encastrement : 57-60 mm | Pour intégration de LED GU11.

- Aux normes BBC RT2012 et BEPOS RE2020 pour une parfaite étanchéité à l'eau et à l'air ;
- Compatible avec les ampoules GU11, reconnues pour leur petite taille ;
- IP65 : Étanche aux projections d'eau et à l'air.

Ce spot encastrable se fond discrètement dans un faux plafond et réduit l'éblouissement grâce à sa collerette concave. Compatible avec les [ampoules GU11](#) (vendues séparément), il propose des performances similaires aux GU10 dans un format discret. Parfait pour l'éclairage des espaces de vie et commerces.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Spot encastrable GU11 anti-éblouissement pour faux plafond

Le spot encastrable GU11 DEEP séduit par son format discret et son intégration élégante dans les faux plafonds. Compatible avec les [ampoules GU11](#) (vendues séparément), il permet d'obtenir une qualité d'éclairage comparable aux spots GU10 tout en réduisant l'encombrement au plafond.

Sa conception avec collerette profonde anti-éblouissement améliore le confort visuel et assure une diffusion lumineuse plus agréable au quotidien. Ce spot encastrable GU11 convient parfaitement aux salons, cuisines, couloirs, chambres, commerces, hôtels, restaurants et bureaux modernes recherchant un éclairage discret et esthétique.

Spot RE2020 IP65 : étanchéité renforcée et respect des normes

Conçu pour répondre aux **normes BBC RT2012** et **BEPOS RE2020**, ce spot garantit une excellente étanchéité à l'air afin de limiter les déperditions énergétiques et préserver les performances thermiques du bâtiment. Équipé d'une **vitre de protection** et d'un **joint d'étanchéité**, il bénéficie d'un indice de protection **IP65**, le rendant parfaitement adapté aux environnements humides comme les salles de bains, cuisines ou espaces extérieurs couverts.

Conçu pour durer, ce spot garantit une installation pérenne, parfaitement adaptée aux constructions neuves comme aux projets de rénovation à faible

consommation énergétique.

Conseil d'installation :

Ce spot requiert un diamètre de perçage compris entre 57-60 mm et une profondeur d'encastrement de 36 mm sans ampoule. Profitez de notre **scie cloche de 60mm** spécialement conçue pour un encastrement facile et précis. À utiliser avec une **ampoule GU11** (non incluse). Le spot est équipé d'un boîtier de raccordement afin de simplifier l'installation et le câblage. Sa source lumineuse est remplaçable par l'arrière.

Contenu du colis :

- 1 spot encastrable DEEEP ;
- 1 douille pour ampoule GU11 avec un boîtier de raccordement.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	Sans source
Indice de Protection	IP65
Remplacement de la source lumineuse	oui
Puissance max	35
Diamètre (en mm)	66 mm
Profondeur (en mm)	38 mm
Diamètre d'encastrement	57-60 mm
Poids net (en kg)	0.100 kg
Classe électrique	II
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc
Source lumineuse remplaçable par	L'arrière
Diamètre de perçage (en mm)	57-60 mm
Profondeur d'encastrement	36 mm
Protection anti-éblouissement	Oui
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans