

Spot encastrable à plâtrer IP20 pour LED GU11 - BUTER - Blanc



Sans source IP20

Spot LED encastré à plâtrer blanc IP20 - BUTER

35W max | Dimensions : 90 x 59 x 25 mm | Diamètre d'encastrement : 48mm
| Pour intégration de LED GU11.

- Compatible avec les ampoules GU11, appréciées pour leur format compact ;
- Technologie GU11 nouvelle génération offrant un rendement comparable aux ampoules GU10 ;
- Installation à plâtrer pour une intégration parfaitement affleurante au plafond.

Grâce à son installation à plâtrer, ce spot s'intègre directement dans le plafond pour un rendu discret et épuré. Compatible avec une [ampoule GU11](#) (vendue séparément), sa source lumineuse se change directement par l'avant.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Spot encastré à plâtrer GU11 BUTER : une intégration invisible pour un rendu architectural

Le spot à plâtrer GU11 BUTER est conçu pour offrir un éclairage intérieur discret et élégant. Grâce à son système à plâtrer, il s'intègre directement dans le plafond pour créer une **finition parfaitement affleurante** . Une fois enduit, le spot se fond dans l'architecture et laisse uniquement apparaître sa fine collerette et sa lumière.

Cette intégration invisible en fait une solution idéale pour les projets résidentiels et professionnels recherchant un rendu épuré et contemporain. Il trouve naturellement sa place dans un salon, une cuisine, un couloir, une chambre, un hôtel ou un espace commercial.

Compatible avec les [ampoules GU11](#), BUTER bénéficie d'une technologie de nouvelle génération offrant des performances lumineuses comparables aux ampoules GU10 tout en conservant un format plus compact. Son faible encombrement facilite son intégration dans les plafonds et permet de préserver la pureté des lignes architecturales.

Le choix de l'ampoule (vendue séparément) permet d'adapter facilement l'ambiance lumineuse selon les besoins du projet : blanc chaud, blanc neutre, blanc jour ou version dimmable. Ce spot à plâtrer permet le **remplacement de la source lumineuse directement par l'avant**

Conseil d'installation :

Ce spot requiert un diamètre de perçage de 48-50 mm et une profondeur d'encastrement de 23 mm sans ampoule. Optez pour la **scie cloche 50mm**. À utiliser avec une **ampoule GU11** (non incluse). Le spot est équipé d'un boîtier de raccordement afin de simplifier l'installation et le câblage.

Contenu du colis :

- 1 spot encastrable BUTER ;
- 1 douille pour ampoule GU11 avec un boîtier de raccordement ;
- 2 vis et 2 chevilles.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	Sans source
Indice de Protection	IP20
Remplacement de la source lumineuse	oui
Puissance max	35
Longueur (en mm)	90 mm
Largeur (en mm)	59 mm
Profondeur (en mm)	25 mm
	25 mm
Dimension de perçage (en mm)	48 mm
	48 mm
Poids net (en kg)	0.200 kg
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Aluminium
Source lumineuse remplaçable par	L'avant
Diamètre de perçage (en mm)	48 mm
	48 mm
Profondeur d'encastrement	23 mm
	23 mm
Protection anti-éblouissement	Oui
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans