

Ampoule LED GU10 - Angle restreint 12° - 230V - 7W

**7 W****12°****Dimmable****Classe G**

Ampoule LED GU10 à angle restreint

7W | Tension : 230V | Dimmable | Angle de diffusion : 12° | IRC 82

- Angle lumineux restreint pour un éclairage de précision ;
- Idéale pour l'éclairage d'accentuation et la mise en scène lumineuse ;
- Longue durée de vie et maintenance réduite.

Les ampoules LED GU10 à angle restreint permettent de concevoir des luminaires de précision tout en gardant un excellent rendement lumineux. Ce modèle est également disponible en [version standard](#) ou en [version haut efficacité](#).

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Un faisceau ultra-concentré avec l'ampoule LED GU10

Cette ampoule LED GU10 est spécialement conçue pour l'éclairage d'accentuation. Grâce à son faisceau très ciblé et direct, elle met en valeur les volumes et les textures pour faire ressortir chaque détail de vos objets de décoration.

Contrairement aux modèles standards qui diffusent une lumière de 38°, cette ampoule GU10 possède un **angle d'ouverture très étroit de 12°**. Cette précision permet de projeter un cône de lumière net, idéal pour capter l'attention sur un tableau, une sculpture ou une vitrine, que ce soit chez vous ou dans votre commerce.

Choisissez l'ambiance parfaite qui vous correspond

Pour s'adapter idéalement aux textures, aux couleurs et aux matériaux de vos œuvres ou de vos produits, cette ampoule haute technicité se décline en deux teintes de lumière distinctes :

- Le **blanc chaud (2700K)** : Une lumière douce et chaleureuse, idéale pour créer une ambiance accueillante dans les hôtels ou les salons de coiffure, et pour valoriser les intérieurs classiques ou les bijoux en or.
- Le **blanc jour (4000K)** : Une lumière blanche et naturelle, proche de la lumière du jour. Elle est parfaite pour les galeries d'art moderne et les boutiques de prêt-à-porter, car elle respecte fidèlement les couleurs d'origine sans les jaunir.

Où installer l'ampoule LED GU10 ?

Ce spot s'adapte à tous les espaces professionnels et résidentiels qui exigent du caractère et de l'élégance :

- **Boutiques et bijouteries** : Pour mettre en valeur les œuvres et attirer naturellement le regard des visiteurs.
- **Musées et galeries** : Pour mettre en valeur les œuvres et attirer naturellement le regard des visiteurs.
- **Halls d'immeubles et hôtels** : Pour baliser les comptoirs d'accueil ou valoriser les éléments d'architecture.

Conseil d'installation : après avoir coupé le courant, insérez les broches de l'ampoule dans la douille et verrouillez-la d'un simple quart de tour. Rétablissez ensuite l'alimentation : votre éclairage est prêt. Pour une finition soignée et parfaitement intégrée, associez-la à un **support de spot encastrable GU10**.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température / Puissance / Type: 7W - blanc chaud - Dimmable - GU10	GU10-12°-7W-WW-DIM
Température / Puissance / Type: 7W - blanc jour - Dimmable - GU10	GU10-12°-7W-DW-DIM

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7 W
Tension	230V AC
Angle de diffusion (en degré)	12°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	499 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	511 lm
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	2700 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	82
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	81
Diamètre (en mm)	50 mm
Hauteur (en mm)	54 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Durée de vie (en heures)	20 000 h
Type de culot	GU10
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 02 septembre 2026