

Ampoule LED GU11 - 230V



Source au choix 3W : 50° / 7W : 33° Au choix Classe F



Ampoule LED GU11

Puissance au choix | Dimmable au choix | Tension : 230V | Angle de diffusion : 50° | IRC 85

- Format compact pour des luminaires plus discrets avec culot GU10 ;
- Efficacité lumineuse comparables aux GU10 dans un format plus petit ;
- Longue durée de vie et maintenance réduite.

Grâce à leur format compact, les ampoules LED GU11 permettent de concevoir des luminaires plus fins en conservant un excellent rendement lumineux.

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

Ampoule LED GU11 compacte : idéale pour les luminaires modernes

L'ampoule LED GU11 se distingue par son format particulièrement compact, permettant de concevoir des luminaires plus fins et plus discrets. Avec un **diamètre de seulement 35 mm** contre 50 mm pour une ampoule GU10 classique, elle réduit significativement l'encombrement des luminaires tout en conservant les mêmes performances lumineuses qu'une ampoule GU10. Cette taille réduite facilite son intégration dans les spots encastrés, suspensions, appliques murales ou éclairages décoratifs où l'espace disponible est limité. Grâce à sa conception optimisée, l'ampoule GU11 offre le même niveau d'éclairage et le même confort visuel qu'une GU10 traditionnelle, dans un format nettement plus compact.

À la recherche d'un luminaire compatible ? Découvrez nos [spots LED encastrables GU11](#) conçus pour accueillir ces ampoules compactes tout en garantissant un rendu discret et moderne.

Blanc chaud ou blanc jour : choisir la bonne couleur d'éclairage GU11

L'ampoule GU11 est disponible en plusieurs températures de couleur afin de s'adapter à chaque ambiance.

- Le **blanc chaud** (2900K) diffuse une lumière douce et chaleureuse, idéale pour les salons, chambres ou espaces de détente.
- Le **blanc jour** (3900K) offre quant à lui un éclairage plus naturel et dynamique, particulièrement adapté aux cuisines, bureaux, commerces ou espaces de travail où une bonne visibilité est recherchée.

Installation simple et rapide de votre ampoule LED GU11

Cette ampoule s'installe facilement dans tous les luminaires aux diamètres GU11 et disposant d'une douille au culot GU10. Il suffit d'insérer l'ampoule dans la douille prévue à cet effet et d'effectuer une légère rotation pour la verrouiller. Aucun outil spécifique n'est nécessaire. Pour garantir un fonctionnement optimal, veuillez simplement à vérifier la compatibilité du luminaire et à couper l'alimentation électrique avant toute intervention. Cette simplicité d'installation permet un remplacement rapide et une mise en service immédiate.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Finition: Polycarbonate, Température / Puissance / Type: 3W - blanc chaud - GU11	GU11-03W-WW
Finition: Polycarbonate, Température / Puissance / Type: 3W - blanc jour - GU11	GU11-03W-DW
Finition: Céramique, Température / Puissance / Type: 7W - BLANC JOUR - GU11	GU11-7W-DW
Finition: Céramique, Température / Puissance / Type: 7W - BLANC CHAUD - GU11	GU11-7W-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	Source au choix
Tension	230V AC
Angle de diffusion (en degré)	3W : 50° / 7W : 33°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	3W : 219 lm / 7W : 677 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	3W : 217 lm / 7W : 663 lm
Température de couleur - Blanc jour	3900 K
Température de couleur - Blanc chaud	3W : 2900K / 7W : 3000K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	3W : 85 / 7W : 93
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	3W : 84 / 7W : 92
Diamètre (en mm)	35 mm
Profondeur (en mm)	50 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Durée de vie (en heures)	3W : 20.000H / 7W : 30.000H
Type de culot	GU10
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 02 septembre 2026