Réglette LED étanche 150cm 3CCT – 50W – 140lm/W - IP69K - IK08 - PLEEK



50 W **IP66** **120°** **Non dimmable** **Classe D**

Réglette LED étanche IP69K 3CCT - 50W
140 lm/W | Dimensions : 75mm x 1500mm | IP66 : Utilisation en extérieur protégé | Angle de diffusion : 120° | 230V.

- Équipée d'un driver Philips ;
- Bornier de raccordement autobloquant ;
- Accès simplifié aux LED et au driver.

Garantie : 5 ans.





CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	50 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP66
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	D
Flux lumineux (lumens) - Blanc	7023 lm
Température de couleur - Blanc neutre	5500
Température de couleur - Blanc jour	4200 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	85
Longueur (en mm)	1500 mm
Diamètre (en mm)	75 mm
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans