Ruban LED COB 230V - 10W/m - IP65 - Blanc - 296 LED/m - Givré - à la coupe







Ruban LED COB 230V (100 lm/W) - 10W/m
À la coupe | IP65 : utilisation en intérieur et en extérieur | 296 LED/m | AC 230V

- Jusqu'à **50 mètres d'une seule longueur**, sans réalimentation ;
- **Éclairage COB homogène**, avec adhésif double face pour faciliter la pose ;
- **Redresseurs intégrés au ruban** : aucun boîtier externe encombrant sur le câble d'alimentation.

Découpable tous les **12,5 cm**, ce **ruban LED COB 230V** s'adapte aux dimensions de chaque projet et ne nécessite aucune alimentation externe pour fonctionner. Ses redresseurs intégrés permettent un raccordement simplifié à l'aide des **accessoires adaptés**.

Attention : Ce ruban LED est vendu au mètre et sans câblage. Pour chaque installation, **prévoyez impérativement au minimum un connecteur d'alimentation et un embout de finition compatibles**, indispensables au raccordement et à la sécurité du ruban.

- **1 unité dans le panier = 1 mètre de ruban LED ;**
- **Plusieurs unités dans le panier = plusieurs mètres de ruban LED en un seul morceau ;**
- **100 mètres maximum pour une découpe.**

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Un ruban LED COB 230V pour éclairer jusqu'à 50 mètres sans alimentation, ni redresseur externe

Soulignez les contours d'un bâtiment, mettez en valeur une façade ou éclairez une terrasse grâce à ce **ruban LED étanche IP65**. Le ruban COB 230V est particulièrement adapté aux installations où l'espace manque pour dissimuler un transformateur 12V ou 24V. Un seul point d'alimentation 230V est nécessaire pour créer de longues lignes lumineuses !

De plus, ce ruban BYLED 230V embarque des **redresseurs miniaturisés directement intégrés au ruban**, supprimant le boîtier redresseur externe habituellement présent sur les câbles d'alimentation des rubans LED 230V. Le raccordement est ainsi encore plus discret.

Grâce à sa **technologie COB et ses 296 LED par mètre**, il diffuse une lumière homogène, sans points de LED distincts. Entouré d'une **gaine en PVC givrée**, il favorise une lumière douce et homogène. Il est également disponible avec une **finition transparente**, qui atténue moins la lumière pour un rendu visuel plus lumineux.

Le conseil BYLED : Utilisez le ruban COB 230V en extérieur ! En effet, tous les rubans 230V génèrent un léger scintillement généralement imperceptible,

cependant les personnes photosensibles et les appareils photos peuvent le percevoir. Pour obtenir un éclairage LED sans aucun scintillement, privilégiez un ruban LED en 24V ou 48V.

Éclairez votre extérieur grâce à ce ruban LED COB étanche IP65 230V

Vendu au mètre et recoupable tous les 12,5 cm, ce ruban LED s'adaptera facilement aux dimensions de votre projet. Il est livré sans précâblage : des **connecteurs d'alimentation 230V et des embouts de finition compatibles**, sont indispensables pour son installation. L'application d'un **silicone d'étanchéité** au niveau des raccordements et des embouts est également nécessaire pour assurer leur étanchéité et leur isolation.

Pour faciliter la pose, le ruban dispose d'un **adhésif double face au dos** et peut également être intégré dans un **profilé compatible** offrant une **hauteur intérieure minimale de 8 mm**, sous réserve de respecter les préconisations de montage.

Sécurité électrique : ce produit fonctionne sous une tension de 230V. Son installation doit être réalisée hors tension par une personne qualifiée, avec les accessoires compatibles, conformément à la notice et aux règles de sécurité électrique en vigueur. N'installez pas de ruban LED 230V dans une salle de bain ou à moins de 2 mètres d'un bassin.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±6000K : Blanc pur, Indice de Protection: IP65, Tension: 230 V, Puissance (en Watts/mètre): 10 W/m, Largeur de ruban (en mm): 10 mm	STM-COBXXL-296-65-230V-10-CW-G
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Indice de Protection: IP65, Tension: 230 V, Puissance (en Watts/mètre): 10 W/m, Largeur de ruban (en mm): 10 mm	STM-COBXXL-296-65-230V-10-DW-G
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Indice de Protection: IP65, Tension: 230 V, Puissance (en Watts/mètre): 10 W/m, Largeur de ruban (en mm): 10 mm	STM-COBXXL-296-65-230V-10-MW-G

CARACTÉRISTIQUES :

PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans