

## Spot LED encastrable anti-éblouissement 5W - Blanc - Creek



**5 W    IP44    24°    Au choix    Classe G    230V**

**Spot LED encastrable 5W.** Adapté pour les pièces de vie, les bureaux et les zones de circulation.

Diffusion focalisée sur 24° - Indice de protection IP44 - 230 volts (câble + transformateur inclus).

- Diamètre de perçage : 50mm ;
- Diffuseur anti-éblouissement ;
- Qualité de l'éclairage (IRC > 92).

Ce puit de lumière apportera un éclairage puissant sans risque d'éblouissement dans vos pièces à vivre.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Spot LED plafond encastrable blanc de petite taille

Vous recherchez un spot LED pour votre intérieur, à encastrer au plafond ? Vous allez adorer notre spot LED Creek de 5 watts !

Avec 5 watts, soit l'équivalent en halogène de 50W, vous serez surpris par le ratio taille / qualité de la lumière de ce spot LED à encastrer au plafond.

Le spot est doté d'un diffuseur anti éblouissement et d'un angle de diffusion focalisé de 24 degrés.

Grâce à l'éclairage aux LED vous bénéficiez d'un éclairage écologique et économique grâce à leur faible consommation d'énergie et à leur grande durée de vie. Ainsi, vous faites des économies d'électricité considérables.

2 teintes au choix - Dimmable ou non dimmable (permettant de faire varier l'intensité lumineuse du spot).

Choisissez la scie cloche 50mm pour vous faciliter l'encastrement de votre spot Creek !



**Son IRC supérieur à 90** en fait un produit LED de haute qualité : la lumière émise contient quasiment tout le spectre de couleurs visible ce qui reflétera au mieux les vrais couleurs de votre environnement.

MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                                                               | Référence       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Non dimmable   | CRK-05-WHI-DW   |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC | CRK-05-WHI-WW-D |
| Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Variation de lumière:<br>Dimmable TRIAC | CRK-05-WHI-DW-D |
| Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière:<br>Non dimmable   | CRK-05-WHI-WW   |

CARACTÉRISTIQUES :

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Puissance (en Watts)                             | 5 W                      |
| Tension                                          | 230V AC                  |
| Indice de Protection                             | IP44                     |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 24°                      |
| Dimmable (variation de la lumière)               | Au choix                 |
| Remplacement de la source lumineuse              | oui par un professionnel |
| Classe énergétique 2023                          | G                        |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour   | 323 lm                   |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 262 lm                   |
| Température de couleur - Blanc jour              | 4000 K                   |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 3000 K                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour  | 92                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 93                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)               | 92                       |
| Longueur du câble                                | 15 cm                    |
| Diamètre (en mm)                                 | 58 mm                    |
| Profondeur (en mm)                               | 70 mm                    |
| Classe électrique                                | III                      |
| Conformité                                       | CE-RoHS                  |
| Durée de vie (en heures)                         | 50000 h                  |
| Fabricant de la LED                              | Bridgelux (USA)          |
| Équivalence halogène (en Watts)                  | 50 W                     |
| Secondaire                                       | 20 V DC                  |
| Alimentation électrique                          | 230V AC 50/60Hz          |
| Diamètre de perçage (en mm)                      | de 50 à 55 mm            |

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Profondeur d'encastrement                 | 80 mm                                    |
| Remplacement du transformateur            | oui                                      |
| Volume / zone (salle de bain)             | Volume 1 et 2                            |
| PPWR Emballage - Nature                   | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal       | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France) | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité  | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                  | 5 ans                                    |