


Spot LED sur rail à focal variable 20W - Blanc - 3CCT - ZOOM V2



20 W IP20 15°-55° Non dimmable Classe E

Spot LED sur rail à focale variable - 20W - 3CCT

Blanc | Dimensions : Ø65mm x 150mm | IP20 : Utilisation en intérieur | Angle de diffusion : 15-55° | 230V.

- Spot LED orientable à **90° verticalement** et **355° horizontalement** ;
- Driver **Lifud** et **3 lignes d'alimentation** séparées disponibles sur le même rail ;
- Angle de faisceau réglable de **15° à 55°** selon l'éclairage souhaité.

BYLED vous propose le spot LED ZOOM V2 pour rail triphasé en blanc ou en noir. Sa conception polyvalente permet d'adapter facilement l'éclairage à chaque espace : les boutiques, les restaurants, les musées, les salles de sport ...

Découvrez la gamme complète de spots LED sur rail 230V **en cliquant ici**.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Un spot sur rail 230V polyvalent et performant

Le spot ZOOM s'installe sur un **rail Track 230V à 3 circuits** et peut être positionné librement sur toute la longueur du rail afin d'adapter facilement l'éclairage à l'aménagement de la pièce.

Il intègre un **sélecteur 3CCT** permettant de choisir entre **3000K, 4000K et 5000K**. Le spot est également **orientable à 90° verticalement et 355° horizontalement** pour diriger précisément la lumière vers la zone souhaitée.

Son **angle de faisceau est réglable de 15° à 55°** directement sur le spot. Un angle serré permet de concentrer la lumière sur un produit, une œuvre ou un présentoir, tandis qu'un angle plus large permet d'éclairer un lieu de passage.

Installation pensée pour être simple

Avant d'installer le spot, il faut d'abord sélectionner la **température de couleur souhaitée : 3000K, 4000K ou 5000K**, grâce au sélecteur situé sur le driver.

Il faut ensuite choisir la **ligne d'alimentation 1, 2 ou 3** à l'aide de la molette présente également sur le driver. Le spot est ainsi directement affecté au circuit d'éclairage souhaité.

Une fois ces réglages effectués et **l'alimentation électrique coupée**, le spot s'installe directement dans le rail. Il suffit d'insérer son driver dans le rail, puis d'actionner la **langnette de verrouillage** afin de maintenir et sécuriser le spot en position.

Le spot peut ensuite être facilement retiré, déplacé ou repositionné sur toute la longueur du rail.

3 circuits indépendants sur un même rail 230V

Le rail Track pour spots 230V intègre **3 lignes d'alimentation distinctes**. Chaque spot peut être affecté individuellement au circuit 1, 2 ou 3 grâce au sélecteur présent sur son driver.

Il est ainsi possible de créer jusqu'à **3 groupes d'éclairage indépendants sur un même rail**. Dans une boutique, un circuit peut par exemple éclairer la vitrine, un autre les présentoirs centraux et un troisième le fond du magasin. Dans un showroom, une galerie ou un musée, les différents circuits permettent de gérer séparément plusieurs zones d'exposition.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	20 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	15°-55°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc	1878 lm
Température de couleur - Blanc neutre	4900
Température de couleur - Blanc jour	3800 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	94
Longueur (en mm)	150 mm
Diamètre (en mm)	65 mm
Hauteur (en mm)	166 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	108000 h
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 06 octobre 2026