


Spot LED sur rail avec réflecteur facetté 30W - Noir - 3CCT - ORBIS



30 W IP20 39° Non dimmable Classe E

Spot LED sur rail à réflecteur facetté - 30W - 3CCT

Noir | Dimensions : Ø75mm x 155mm | IP20 : Utilisation en intérieur | Angle de diffusion : 39° | 230V.

- Spot LED orientable à **90° verticalement** et **355° horizontalement** ;
- Driver **Lifud** et **3 lignes d'alimentation** séparées disponibles sur le même rail ;
- Un réflecteur Analod pour un éclairage plus intense et ciblé.

BYLED vous propose le spot LED ORBIS pour rail triphasé en noir ou en blanc. Il trouvera facilement sa place dans les boutiques, les restaurants, les musées, les salles de sport ...

Découvrez la gamme complète de spots LED sur rail 230V [en cliquant ici](#).

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Un spot sur rail 230V facile à positionner et à orienter

Le spot ORBIS s'installe sur un **rail Track 230V 3 circuits** et peut être positionné librement sur toute la longueur du rail. Il peut ainsi être déplacé en fonction de l'aménagement et des zones à éclairer.

Il est **orientable à 90° verticalement et 355° horizontalement** afin de diriger précisément la lumière vers un produit, un présentoir, une table, un mur ou une zone de passage.

Grâce à son **sélecteur 3CCT**, la température de couleur peut être choisie entre **3000K, 4000K et 5000K** avant l'installation. Le spot est disponible en **noir ou en blanc** pour s'adapter au mieux à votre intérieur.

Un réflecteur facetté pour un faisceau mieux maîtrisé

Le spot se distingue par son **réflecteur facetté**, placé devant la source LED. Sa géométrie permet de récupérer et rediriger la lumière afin de former un **faisceau bien défini et maîtrisé**.

Cette conception est particulièrement adaptée à l'**éclairage d'accentuation** : boutique, showroom, galerie, restaurant ou espace d'exposition, où la lumière doit être dirigée vers une zone précise.

Une installation simple sur rail 230V triphasé

Avant l'installation, il suffit de sélectionner la **température de couleur 3000K, 4000K ou 5000K** à l'aide du sélecteur situé sur le driver du spot, puis de choisir la **ligne d'alimentation 1, 2 ou 3** grâce à la molette présente sur l'adaptateur.

Une fois ces réglages effectués et **l'alimentation électrique coupée**, l'adaptateur du spot s'insère directement dans le rail. La **languette de verrouillage** permet ensuite de maintenir et sécuriser le spot en position.

Les trois circuits du rail permettent de créer jusqu'à **3 groupes d'éclairage indépendants** sur une même installation. Dans une boutique, il est par exemple possible de séparer l'éclairage de la vitrine, des présentoirs centraux et du fond du magasin.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	30 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	39°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc	3091 lm
Température de couleur - Blanc neutre	4900
Température de couleur - Blanc jour	3900 K
Température de couleur - Blanc chaud	3100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	93
Longueur (en mm)	155 mm
Diamètre (en mm)	75 mm
Hauteur (en mm)	165 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	108000 h
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 06 octobre 2026