Spot LED encastré de sol - 1,5W - 24V - Inox - HELIO









15 W **IP67** **15° / 38°** **Dimmable** **Classe F**

Avec **HELIO 1,5W**, ROOM® imagine un encastré de sol discret et précis, pensé pour mettre en valeur une façade, souligner un cheminement ou une terrasse. Une lumière élégante qui structure l’espace.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

HELIO ROOM®, un spot LED encastrable de sol pour structurer les extérieurs

ROOM® imagine des luminaires où la discrétion du dessin et la maîtrise de la lumière participent pleinement à l’architecture extérieure. Chaque création privilégie des lignes épurées et une intégration naturelle dans les espaces contemporains.

Avec **HELIO 1,5W**, ROOM® signe un spot LED encastrable de sol compact et minimaliste. Intégré avec discrétion, il permet de **baliser une allée, rythmer une terrasse, souligner une façade ou accompagner un aménagement paysager**.

De jour, HELIO se fond dans son environnement. À la nuit tombée, il crée des points lumineux subtils qui structurent les circulations et révèlent les volumes avec élégance.

Installé seul ou en série, **HELIO** compose un éclairage extérieur sobre, précis et architectural.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud	HEL-1.5W-24V-WW
Température de couleur: ±1800K : Blanc extra chaud	HEL-1.5W-24V-EW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	1,5 W
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP67
Angle de diffusion (en degré)	15° / 38°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	142lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc extra chaud	144lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Température de couleur - Blanc extra chaud	1800
Indice de rendu des couleurs (IRC)	93
Diamètre (en mm)	29mm
Hauteur (en mm)	53 mm
Diamètre d'encastrement	27mm
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Indice d'éblouissement (U.G.R.)	14
Matière 2 / Finition 2	Inox 316
Couleur	Alu
Remplacement du transformateur	non
Diamètre de perçage (sans pot)	27mm
Diamètre de perçage (avec pot)	28mm
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable

Dernière mise-à-jour: 16 octobre 2026

Distance d'éclairage	1,5m
Garantie	2 ans