Applique LED 1 faisceau - 3CCT - 5W - Corten - STEER









5 W **IP65** **104°** **Non dimmable** **Classe D**

Pensée comme un élément architectural discret, l’applique murale STEER 5W se distingue par sa silhouette verticale, fine et rectiligne. Son faisceau lumineux indirect se projette sur le mur et crée un halo doux qui souligne la façade sans éblouir. Signée ROOM®, STEER accompagne avec sobriété les entrées, terrasses et murs extérieurs contemporains.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

STEER ROOM®, une applique extérieure verticale au design minimaliste

ROOM® imagine des luminaires où la lumière participe pleinement à la composition des espaces extérieurs. Chaque création privilégie des lignes épurées, des proportions maîtrisées et une intégration naturelle dans l’architecture.

Dans cet esprit, ROOM® a conçu **STEER 5W**, une applique murale extérieure à la **silhouette verticale, fine et rectiligne**. Son corps élancé dissimule la source lumineuse afin de créer un **faisceau indirect** qui se projette sur le mur et met en valeur la façade avec douceur. Grâce à son **sélecteur 3CCT**, la température de couleur peut être ajustée entre **2700K, 3200K, et 4000K** offrant une grande flexibilité pour adapter l’ambiance lumineuse à chaque espace.

Avec cet éclairage indirect, STEER dessine un halo lumineux régulier autour de l’applique tout en limitant l’éblouissement. Elle permet ainsi de souligner une **entrée, une terrasse, un passage ou un mur extérieur** sans laisser apparaître directement la source LED.

Sa finition corten et son dessin volontairement minimaliste confèrent à **STEER 5W** une présence architecturale discrète, aussi élégante de jour que de nuit. Une applique pensée pour **habiller le mur par la lumière** tout en conservant une esthétique sobre et contemporaine.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	5 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	104°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	D
Flux lumineux (lumens) - Blanc	720 lm
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3200 K
Température de couleur - Blanc chaud +	2700
Indice de rendu des couleurs (IRC)	96
Largeur (en mm)	52 mm
Profondeur (en mm)	58mm
Hauteur (en mm)	610mm
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54 000 h
Matière / Finition	Aluminium
Connexions	par bornier rapide
Couleur	Corten
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans