

Alimentation 24V Smart



20150 W IP20



Alimentation LED 230V vers 24V à tension constante - KOMOD

Entrée 230V AC | Sortie 24V DC | Disponible en 20W, 40W, 60W, 100W et 150W.

- Raccordement 230V par **bornier rapide** ou avec **cordon à prise secteur** ;
- Plusieurs sorties 24V pour connecter vos éclairages LED ;
- Compatible avec les **interrupteurs et détecteurs de la gamme KOMOD** ;

Grâce à sa compatibilité avec les **interrupteurs et détecteurs KOMOD**, elle permet de créer une installation modulable avec un allumage commun ou indépendant des différents éclairages.

Attention : toute intervention sur la partie 230V doit être réalisée hors tension.

Garantie : 2 ans.



Informations complémentaires :

Alimentation LED 24V compacte pour éclairage de meuble

Cette alimentation à **tension constante 24V DC** transforme le courant secteur **200-240V AC** pour alimenter vos éclairages LED de 24V. Son format compact permet de la dissimuler tout en centralisant l'alimentation de plusieurs points lumineux.



Plusieurs sorties pour une installation simple et évolutive

Polyvalente, cette alimentation intègre des ports de commande **2, 3 et 4 broches**, compatibles avec une large gamme d'interrupteurs, de capteurs et de variateurs de la gamme **KOMOD**.

Port 2 broches : destiné à une **commande indépendante**, il permet de connecter directement un éclairage LED ou un interrupteur/capteur compatible sur une ligne dédiée, sans agir sur les autres sorties.

Port 3 broches : conçu pour le **contrôle centralisé**, il permet de commander simultanément plusieurs sorties avec un interrupteur ou un détecteur KOMOD. Les **2 ports verts restent indépendants**, ce qui permet de conserver des circuits séparés.

Port 4 broches : prévu pour les fonctions de commande avancées, il prend en charge les **capteurs, interrupteurs et variateurs compatibles**, ainsi que la gestion de la gradation et du contrôle centralisé.



Entrée : 200-240 V AC, avec raccordement par câble verrouillable ou fiche rapide.

Sortie : 24 V DC à tension constante, avec **7 ports DuPont universels jusqu'à 3A par voie**, dont **2 ports verts autonomes** permettant un fonctionnement indépendant de la commande centralisée.

Une alimentation protégée et adaptée à une installation intérieure

Côté 230V, deux solutions de raccordement sont prévues : **connexion directe par câble verrouillable** ou **cordon rapide C7**, afin de faciliter l'installation selon la configuration du meuble. L'alimentation bénéficie également de protections contre les **courts-circuits, surintensités et surcharges**, avec coupure automatique de la sortie en cas d'anomalie. Conçue pour une utilisation intérieure **IP20**, elle affiche un facteur de puissance supérieur à **0,8**, permettant ainsi de réduire votre consommation d'énergie.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Puissance (en Watts): 20 W, Tension: 24 V	KOM-24V-20W
Puissance (en Watts): 40 W, Tension: 24 V	KOM-24V-40W
Puissance (en Watts): 60 W, Tension: 24 V	KOM-24V-60W
Puissance (en Watts): 100 W, Tension: 24 V	KOM-24V-100W
Puissance (en Watts): 150 W, Tension: 24 V	KOM-24V-150W

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	de 20 à 150W
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP20
Longueur (en mm)	de 150 à 230 mm
Hauteur (en mm)	15 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Primaire	100-240V 50/60Hz
Connexions	connectique Dupont
Température de fonctionnement	(TcMax) 80°C
Garantie	2 ans