

Détecteur d'ouverture de porte monostable



Non dimmable

Interrupteur centralisé à détection d'ouverture de porte - KOMOD

Commande centralisée | Tête de capteur amovible | Format Ø10 x 13 mm.

- **Tête de capteur amovible et remplaçable** pour faciliter l'installation et la maintenance ;
- Fonctionnement **monostable**, avec retour automatique à l'état initial ;
- Allumage et extinction automatiques selon **l'ouverture ou la fermeture de la porte**.

Grâce à son format discret et à sa commande centralisée, ce détecteur KOMOD est idéal pour automatiser l'éclairage de **placards, dressings, meubles et vitrines** tout en conservant une installation propre et évolutive.

Garantie : 2 ans.



Informations complémentaires :

Détecteur de porte compact pour éclairage de meuble

Ce **détecteur de porte** permet d'automatiser l'éclairage d'un meuble, d'un placard ou d'un dressing : **la lumière s'allume à l'ouverture de la porte et s'éteint automatiquement à sa fermeture**. Son capteur miniature de seulement **Ø10 mm pour 13 mm de profondeur** offre une intégration particulièrement discrète dans le mobilier. Il peut être installé **encastré** dans un perçage adapté ou en **saillie à l'aide d'un support**, selon la configuration du meuble. Sa distance de détection est de **5 à 8 cm**.

Commande centralisée de plusieurs éclairages KOMOD

Grâce à sa connexion **3 broches**, ce capteur est conçu pour fonctionner avec une alimentation KOMOD. Un seul détecteur peut ainsi piloter simultanément plusieurs éclairages raccordés à l'alimentation, ce qui permet par exemple d'allumer l'ensemble des spots ou rubans LED d'un dressing dès l'ouverture de la porte. Il peut également être associé à un **multiplexeur ou à un splitter** afin de créer une installation plus évoluée avec plusieurs zones de commande.

Une tête de capteur amovible pour une installation évolutive

Le détecteur adopte une conception avec **tête de capteur amovible et remplaçable**, ce qui facilite son installation, son entretien et son remplacement sans refaire tout le câblage. Cette même architecture peut accueillir différentes fonctions de détection selon la configuration choisie : **détection de porte, passage de main, tactile ou PIR**. Compatible avec les installations **12V et 24V DC**, il supporte jusqu'à **5A**, soit une charge maximale annoncée de **60W en 12V ou 120W en 24V**, et dispose d'un câble



de **2 mètres** pour faciliter son positionnement dans le mobilier.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Couleurs: Noir (brillant)	KOM-DOOR-MONO-N
Couleurs: Blanc (brillant)	KOM-DOOR-MONO-W

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	12V DC / 24V DC
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Puissance max	5A
Diamètre (en mm)	10 mm
Hauteur (en mm)	13 mm
Conformité	CE
Matière / Finition	Plastique PA66 / cuivre
Garantie	2 ans