Détecteur d'ouverture de porte - éclairage groupé ou indépendant - 3A - KOMOD



Non dimmable

Détecteur d'ouverture de porte
Courant max par sorties : 3A | Puissance : 36-72W | Tension : 12/24V

- Allume l’éclairage dès l’ouverture de la porte et l’éteint à sa fermeture ;
- Extinction automatique au bout d’une heure si la porte reste ouverte ;
- Tête de capteur amovible pour faciliter l’installation et la maintenance.

Ce détecteur d’ouverture de porte se branche directement sur le port de commande centralisée de l’alimentation. Un seul détecteur suffit à piloter toutes les sorties LED de l’alimentation. Avec seulement 10 mm de diamètre et 13 mm d’épaisseur, il s’encastre dans un simple perçage ou se fixe en applique à l’aide de son support. Disponible en noir ou en blanc, ce détecteur de porte KOMOD est idéal pour automatiser l’éclairage des placards, dressings, meubles et vitrines tout en gardant une installation propre et discrète.



Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Un éclairage qui s’allume tout seul à l’ouverture de vos portes de meubles



Ce détecteur d’ouverture de porte allume automatiquement l’éclairage LED dès que la porte s’ouvre et l’éteint dès qu’elle se referme. Il réagit à une **distance de 5 à 8 cm** entre le capteur et la porte, ce qui laisse une bonne marge lors de la pose. Si une porte reste ouverte par oubli, l’éclairage s’éteint de lui-même au bout d’une heure. Vous évitez ainsi toute consommation inutile.

Il supporte un courant allant jusqu’à **3A**, soit une puissance de **36W** pour une installation en 12V et de **72W** pour une installation en 24V. Il convient ainsi aussi bien à l’éclairage d’un petit meuble qu’à celui d’un dressing plus complet.

Avec seulement 10 mm de diamètre et 13 mm d’épaisseur, il fait partie des détecteurs les plus compacts du marché. Il s’installe de deux façons :



- **en encastré**, dans un simple perçage de 10 mm, pour une finition quasi invisible ;
- **en applique**, à l’aide de son support à visser, lorsque le perçage n’est pas possible.

Sa tête de capteur est amovible : elle se sépare du câble pour faciliter le passage des fils lors de la pose, et peut être remplacée sans refaire toute l’installation.

Branchement sur une alimentation à commande centralisée : un seul détecteur pour tout l’éclairage

Ce détecteur est conçu pour se brancher directement sur le port de commande centralisée des alimentations intelligentes. Selon la taille de votre installation, trois configurations sont possibles.

Un détecteur pour commander tout l’éclairage
Le détecteur se raccorde directement à **l’alimentation** et permet de **piloter simultanément tous les éclairages LED connectés**. À l’ouverture d’une porte ou lorsqu’un mouvement est détecté, l’éclairage s’allume automatiquement, puis s’éteint lorsque le détecteur n’est plus sollicité.

Un même détecteur peut piloter plusieurs alimentations
Pour les installations plus importantes, le détecteur peut rester le **point de commande principal**, même lorsque plusieurs alimentations sont utilisées. Grâce à un câble de liaison entre les alimentations, son signal est transmis à l’ensemble de l’installation afin d’allumer tous les éclairages en même temps.

Plusieurs détecteurs pour une même installation
Si plusieurs zones doivent pouvoir déclencher l’éclairage, plusieurs détecteurs peuvent être raccordés à l’aide d’un **multiplexeur**. Chaque détecteur peut alors commander le même ensemble d’éclairages : l’activation de l’un d’entre eux suffit pour allumer toute l’installation.

Pour consulter le schéma de branchement complet et les différentes configurations possibles, retrouvez la **notice d’installation dans l’onglet « Téléchargement »**.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Couleurs: Noir (brillant)	KOM-DOOR-MONO-N
Couleurs: Blanc (brillant)	KOM-DOOR-MONO-W

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	12V DC / 24V DC
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Puissance max	36-72W
	3A
Diamètre (en mm)	10 mm
Hauteur (en mm)	13 mm
Conformité	CE
Matière / Finition	Plastique PA66 / cuivre
Garantie	2 ans