Variateur sans contact par mouvement de main - éclairage groupé ou indépendant - 3A - KOMOD



Dimmable

Variateur sans contact par mouvement de main
Courant max par sorties : 3A | Puissance : 36-72W | Tension : 12/24V

- Allumage et extinction sans contact par simple passage de la main ;
- Variation progressive de la luminosité en maintenant la main devant le capteur environ 2 secondes ;
- Installation encastrée ou en applique, avec tête de capteur amovible pour faciliter le montage.



Cet interrupteur variateur sans contact par mouvement de main se branche directement sur le port de commande centralisée de l'alimentation. Un simple passage de la main devant le capteur permet d'allumer ou d'éteindre toutes les sorties LED de l'alimentation, tandis qu'un geste maintenu permet de faire varier progressivement l'intensité lumineuse.

Avec seulement 10 mm de diamètre et 13 mm d'épaisseur, il s'encastre dans un simple perçage ou se fixe en applique à l'aide de son support. Disponible en noir ou en blanc, cet interrupteur variateur sans contact KOMOD est idéal pour commander et ajuster facilement l'éclairage des cuisines, meubles, dressings ou vitrines, tout en conservant une installation discrète.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :



Un éclairage commandé et varié d'un simple geste de la main

Cet **interrupteur variateur sans contact par mouvement de main** permet d'allumer, d'éteindre et de régler l'intensité de votre éclairage LED sans toucher de bouton. Un simple passage de la main devant le capteur commande l'allumage ou l'extinction de la lumière.

Pour ajuster la luminosité, il suffit de **maintenir la main devant le capteur pendant environ 2 secondes**. L'intensité varie alors progressivement jusqu'au niveau souhaité. Sa **distance de détection de 5 à 8 cm** permet une commande simple et intuitive au quotidien.



Il supporte un courant allant jusqu'à **3A**, soit une puissance de **36W en 12V** et de **72W en 24V**. Il convient aussi bien à l'éclairage d'un petit meuble qu'à une installation plus complète.

Avec seulement **10 mm de diamètre et 13 mm d'épaisseur**, il s'intègre facilement dans différents types d'aménagements. Deux types de pose sont possibles :

- **en encastré**, dans un perçage de 10 mm, pour une finition discrète ;
- **en applique**, à l’aide de son support à visser, lorsque le perçage n’est pas possible.

Sa tête de capteur est amovible afin de faciliter le passage du câble lors de l’installation et de simplifier un éventuel remplacement.

Commande centralisée et variation de votre éclairage LED

Cet interrupteur variateur est conçu pour se raccorder au port de commande centralisée des alimentations compatibles. Selon votre installation, plusieurs configurations sont possibles.

Un interrupteur pour commander tout l’éclairage
L’interrupteur se raccorde directement à **l’alimentation**. Un passage de la main permet **d’allumer ou d’éteindre simultanément les éclairages connectés**, tandis qu’un geste maintenu permet d’en **faire varier progressivement l’intensité**.

Un même interrupteur peut piloter plusieurs alimentations
Pour une installation plus importante, l’interrupteur peut rester le **point de commande principal** même lorsque plusieurs alimentations sont utilisées. Grâce à un câble de liaison, son signal peut être transmis aux différentes alimentations afin de commander l’ensemble de l’éclairage.

Plusieurs interrupteurs pour une même installation
Si vous souhaitez disposer de plusieurs points de commande, plusieurs interrupteurs compatibles peuvent être raccordés à l’aide d’un **multiplexeur**. Vous pouvez ainsi piloter l’éclairage depuis différents endroits de votre aménagement.

Pour consulter le schéma de branchement complet et les différentes configurations possibles, retrouvez la **notice d’installation dans l’onglet « Téléchargement »**.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Couleurs: Noir (brillant)	KOM-HAND-BI-DIM-N
Couleurs: Blanc (brillant)	KOM-HAND-BI-DIM-W

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	12V DC / 24V DC
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Puissance max	36-72W
	3A
Puissance max en W (sous 24V)	120
Diamètre (en mm)	10 mm
Hauteur (en mm)	13 mm
Conformité	CE
Matière / Finition	Plastique PA66 / cuivre
Garantie	2 ans

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros
Tél. : 04 92 13 64 78
E-mail : contact@byled.fr
Dernière mise-à-jour: 24 novembre 2026