Interrupteur sans contact par mouvement de main - éclairage groupé ou indépendant - 3A - KOMOD



Non dimmable

Interrupteur sans contact par mouvement de main
Courant max par sorties : 3A | Puissance : 36-72W | Tension : 12/24V

- Allume et éteint l'éclairage d'un simple mouvement de la main ;
- Détection sans contact à environ 5 à 8 cm du capteur ;
- Tête de capteur amovible pour faciliter l'installation et la maintenance.

Cet interrupteur sans contact par mouvement de main se branche directement sur le port de commande centralisée de l'alimentation. Un simple passage de la main devant le capteur permet de piloter toutes les sorties LED de l'alimentation, sans avoir à toucher d'interrupteur.



Avec seulement 10 mm de diamètre et 13 mm d'épaisseur, il s'encastre dans un simple perçage ou se fixe en applique à l'aide de son support. Disponible en noir ou en blanc, cet interrupteur sans contact KOMOD est idéal pour commander facilement l'éclairage des cuisines, meubles, dressings ou vitrines tout en conservant une installation discrète.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Un éclairage commandé d'un simple geste de la main



Cet **interrupteur sans contact par mouvement de main** permet d'allumer ou d'éteindre votre éclairage LED sans toucher de bouton. Il suffit de passer la main devant le capteur pour commander instantanément la lumière. Sa **distance de détection de 5 à 8 cm** offre une utilisation intuitive tout en évitant les déclenchements involontaires.

Il supporte un courant allant jusqu'à **3A**, soit une puissance de **36W en 12V** et de **72W en 24V**. Il convient ainsi aussi bien à un petit meuble qu'à une installation d'éclairage plus complète.

Avec seulement **10 mm de diamètre et 13 mm d'épaisseur**, il s'intègre facilement dans différents types d'aménagements. Deux types de pose sont possibles :



- **en encastré**, dans un perçage de 10 mm, pour une finition discrète ;
- **en applique**, à l'aide de son support à visser, lorsque le perçage n'est pas possible.

Sa tête de capteur est amovible afin de faciliter le passage du câble lors de l'installation et de simplifier un éventuel remplacement.

Branchement sur une alimentation à commande centralisée : un geste pour piloter tout l’éclairage

Cet interrupteur est conçu pour se raccorder au port de commande centralisée des alimentations compatibles. Selon votre installation, plusieurs configurations sont possibles.

Un interrupteur pour commander tout l’éclairage
L’interrupteur se raccorde directement à **l’alimentation**. Un simple passage de la main permet alors **d’allumer ou d’éteindre simultanément tous les éclairages LED connectés** à l’alimentation.

Un même interrupteur peut piloter plusieurs alimentations
Pour les installations plus importantes, l’interrupteur peut rester le **point de commande principal** même lorsque plusieurs alimentations sont utilisées. Grâce à un câble de liaison entre les alimentations, son signal est transmis à l’ensemble de l’installation.

Plusieurs interrupteurs pour une même installation
Si vous souhaitez pouvoir commander l’éclairage depuis plusieurs endroits, plusieurs interrupteurs sans contact peuvent être raccordés à l’aide d’un **multiplexeur**. L’activation de l’un d’entre eux permet alors de piloter le même ensemble d’éclairages.

Pour consulter le schéma de branchement complet et les différentes configurations possibles, retrouvez la **notice d’installation dans l’onglet « Téléchargement »**.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Couleurs: Noir (brillant)	KOM-HAND-BI-N
Couleurs: Blanc (brillant)	KOM-HAND-BI-W

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	12V DC / 24V DC
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Puissance max	36-72W
	3A
Puissance max en W (sous 24V)	120
Diamètre (en mm)	10 mm
Hauteur (en mm)	13 mm
Conformité	CE
Matière / Finition	Plastique PA66 / cuivre
Garantie	2 ans