Variateur tactile - éclairage groupé ou indépendant - 3A - KOMOD



Dimmable

Interrupteur tactile dimmable bistable – KOMOD
Courant max par sorties : 3A | Puissance : 36-72W | Tension : 12/24V | Dimmable

- Variation de l’intensité lumineuse par appui prolongé ;
- Commande tactile simple et intuitive ;
- Tête de capteur amovible pour faciliter l'installation et la maintenance.

Ce variateur tactile se branche directement sur le port de commande centralisée de l’alimentation. Une pression courte permet d’allumer ou d’éteindre toutes les sorties LED de l’alimentation, tandis qu’un appui prolongé permet de faire varier progressivement l’intensité lumineuse.



Avec seulement 10 mm de diamètre et 13 mm d’épaisseur, il s’encastre dans un simple perçage ou se fixe en applique à l’aide de son support. Disponible en noir ou en blanc, ce variateur tactile KOMOD permet de commander et d’ajuster facilement l’éclairage des cuisines, meubles, dressings ou vitrines, tout en conservant une installation discrète.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Un éclairage commandé et varié d’une simple pression



Ce **variateur tactile** permet d’allumer, d’éteindre et de régler facilement l’intensité de votre éclairage LED. Une **pression courte** permet d’allumer ou d’éteindre la lumière, tandis qu’un **appui prolongé** permet de faire varier progressivement la luminosité jusqu’au niveau souhaité.

Il supporte un courant allant jusqu’à **3A**, soit une puissance de **36W en 12V** et de **72W en 24V**. Il convient aussi bien à l’éclairage d’un petit meuble qu’à une installation plus complète.



Avec seulement **10 mm de diamètre et 13 mm d’épaisseur**, il s’intègre facilement dans différents types d’aménagements. Deux types de pose sont possibles :

- **en encastré**, dans un perçage de 10 mm, pour une finition discrète ;
- **en applique**, à l’aide de son support à visser, lorsque le perçage n’est pas possible.

Sa tête de commande est amovible afin de faciliter le passage du câble lors de l’installation et de simplifier un éventuel remplacement.

Branchement sur une alimentation à commande centralisée : un variateur pour piloter tout l’éclairage

Ce variateur tactile est conçu pour se raccorder au port de commande centralisée des alimentations compatibles. Selon votre installation, plusieurs configurations sont possibles.

Un variateur pour commander tout l’éclairage
Le variateur se raccorde directement à **l’alimentation**. Une pression courte permet **d’allumer ou d’éteindre simultanément tous les éclairages LED connectés**, tandis qu’un appui prolongé permet d’en **faire varier l’intensité lumineuse**.

Un même variateur peut piloter plusieurs alimentations
Pour les installations plus importantes, le variateur peut rester le **point de commande principal** même lorsque plusieurs alimentations sont utilisées. Grâce à un câble de liaison, son signal est transmis aux différentes alimentations afin de commander et faire varier l’ensemble de l’éclairage.

Plusieurs variateurs pour une même installation
Si vous souhaitez disposer de plusieurs points de commande, plusieurs variateurs tactiles compatibles peuvent être raccordés à l’aide d’un **multiplexeur**. L’activation de l’un d’entre eux permet alors de piloter le même ensemble d’éclairages.

Pour consulter le schéma de branchement complet et les différentes configurations possibles, retrouvez la **notice d’installation dans l’onglet « Téléchargement »**.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Couleurs: Noir (brillant)	KOM-TOUCH-BI-DIM-N
Couleurs: Blanc (brillant)	KOM-TOUCH-BI-DIM-W

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	12V DC / 24V DC
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Puissance max	36-72W
	3A
Diamètre (en mm)	10 mm
Hauteur (en mm)	13 mm
Conformité	CE
Matière / Finition	Plastique PA66 / cuivre
Garantie	2 ans

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros
Tél. : 04 92 13 64 78
E-mail : contact@byled.fr
Dernière mise-à-jour: 24 novembre 2026