

Multiplexeur 4 entrées compatible bistable en noir



60 W

Multiplexeur bistable pour éclairage LED 12V / 24V

Compatible en 12V / 24V | Fonctionnement bistable

- Connectez jusqu'à 4 capteurs indépendants : **capteurs de main ou capteurs tactiles** ;
- Format compact adapté aux **meubles, placards et dressings** ;
- Fonctionnement **bistable** pour commander simplement l'allumage et l'extinction.

Ce multiplexeur conserve son état après chaque détection. Un premier passage permet par exemple **d'allumer l'éclairage**, tandis qu'un second passage permet de **l'éteindre**. Son format compact facilite son intégration dans les installations d'éclairage de meubles.

Garantie : 2 ans.



Informations complémentaires :

Jusqu'à 4 capteurs sur une même installation

Ce multiplexeur permet de raccorder jusqu'à **4 capteurs simultanément** sur un même système d'éclairage LED basse tension. Il permet ainsi de multiplier les points de détection tout en conservant une commande centralisée de l'éclairage. Cette solution est particulièrement utile lorsque la longueur du meuble ou le nombre de compartiments rend l'utilisation d'un seul capteur insuffisante.

Un contrôle multipoint adapté aux meubles et placards

Le multiplexeur est conçu pour les installations dans les **dressings, armoires, placards, vitrines, caves à vin ou meubles à chaussures**. Plusieurs capteurs peuvent être positionnés à différents endroits afin de déclencher l'éclairage depuis plusieurs zones. Il est notamment adapté aux installations avec capteurs **HAND** ou **TOUCH**, pour bénéficier d'une commande pratique et accessible sur l'ensemble du meuble.

Un seul type de capteur par boîtier

Les capteurs raccordés doivent impérativement appartenir à la **même série**. Le multiplexeur peut par exemple recevoir jusqu'à **4 capteurs HAND** ou jusqu'à **4 capteurs TOUCH**, mais il n'est pas possible de mélanger différents types de capteurs sur une même zone. Cette configuration garantit un fonctionnement synchronisé et stable de l'ensemble des points de détection.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	60W
Tension	12V DC / 24V DC
Largeur (en mm)	26 mm
Profondeur (en mm)	42 mm
Hauteur (en mm)	11 mm
Matière / Finition	Plastique PA66 / cuivre
Garantie	2 ans