

Boîtier splitter avec 4 zones

Boîtier distributeur DuPont miniature à 4 voies

Courant max par sorties : 3A | Puissance : 36-72W



- Permet de répartir une seule alimentation vers plusieurs éclairages LED ;
- Jusqu'à **4 connexions** pour organiser facilement le câblage ;
- Connecteurs DuPont rapides avec système anti-inversion de polarité.

Ce splitter 4 voies permet de raccorder plusieurs éclairages LED à partir d'une même alimentation ou d'un même pilote. Son format compact facilite son intégration dans les meubles de cuisine, placards, dressings ou vitrines. Il convient notamment au raccordement de **spots LED, rubans LED et autres éclairages basse tension compatibles**.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Un splitter compact pour simplifier le câblage

Ce splitter de distribution DuPont permet de raccorder plusieurs éclairages LED à partir d'une seule alimentation. Disponible en version **3 voies ou 6 voies**, il simplifie l'installation en réduisant le nombre de raccordements et d'adaptateurs nécessaires. Chaque sortie peut supporter jusqu'à **3 A**, ce qui permet d'alimenter plusieurs luminaires basse tension sur une même installation.

Connexions DuPont et câble de 1,8 m

Le splitter est équipé de **connecteurs DuPont standards**, faciles à brancher et à débrancher, avec un contact stable pour une connexion fiable. Son câble de **1800 mm** en **20 AWG** offre une bonne souplesse de pose et permet d'adapter facilement le positionnement du distributeur dans un meuble, un dressing ou un placard. Il est disponible en **blanc et en noir** pour s'intégrer discrètement à l'installation.

Adapté aux éclairages de meubles en 12V et 24V

Conçu pour les installations LED basse tension **12V à 24V**, ce splitter se place généralement entre l'alimentation LED et les différents luminaires. Son boîtier en **plastique technique ignifugé** assure une utilisation durable et sécurisée. Il convient notamment aux **spots LED, éclairages de meubles, penderies, caves à vin, placards, rubans LED et autres luminaires compatibles**.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Couleurs: Noir (brillant)	COM-SPT-LED-X4-N
Couleurs: Blanc (brillant)	COM-SPT-LED-X4-W

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max	36-72W
	3A
Largeur (en mm)	38 mm
Profondeur (en mm)	41.5 mm
Hauteur (en mm)	10 mm
Conformité	CE
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 06 octobre 2026