Répartiteur LED - 6 ports Dupont - KOMOD



Splitter avec sorties DuPont à 6 voies pour éclairage LED
Courant max par sorties : 3A | Puissance : 36-72W

- Permet de raccorder jusqu'à **6 éclairages LED** à une même alimentation ;
- Connecteurs DuPont pour un branchement rapide et simple ;
- Format compact pour organiser facilement le câblage dans les meubles et placards.

Ce splitter DuPont 6 voies permet de répartir l'alimentation vers plusieurs éclairages LED à partir d'une seule alimentation. Il convient notamment aux **spots LED, rubans LED et éclairages de meubles**. Son système anti-inversion de polarité sécurise le branchement et son format miniature facilite son intégration dans les cuisines, dressings, placards ou autres agencements.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Une distribution simple vers plusieurs éclairages LED

Ce **splitter DuPont 6 voies** permet de raccorder plusieurs luminaires LED à partir d'une seule alimentation **12V ou 24V**. Il s'installe généralement entre l'alimentation LED et les différents points lumineux afin de centraliser les connexions et de réduire le nombre de câbles et d'adaptateurs nécessaires. Chaque sortie peut supporter jusqu'à **3 A**, ce qui permet d'alimenter plusieurs équipements en parallèle selon la puissance de l'installation.

6 sorties DuPont pour un câblage rapide et organisé

Le splitter dispose de **6 ports DuPont** permettant de connecter facilement différents éclairages : spots de meuble, rubans LED, éclairages de placard, dressing, cave à vin ou mobilier sur mesure. Les connecteurs DuPont assurent un branchement rapide, un bon maintien du contact et facilitent également le démontage ou l'évolution de l'installation. Le répartiteur est disponible en **blanc ou noir** pour s'intégrer plus facilement à l'agencement.

Câble long et conception adaptée à l'intégration dans les meubles

Le splitter est équipé d'un câble de **1 800 mm en 20 AWG**, permettant de déporter facilement le boîtier selon la configuration du meuble. Le câblage homologué UL contribue à assurer une connexion fiable, tandis que le boîtier en plastique technique ignifugé protège les connexions. Disponible en version **3 voies** **ou** **4 voies**, il simplifie l'installation en réduisant le nombre de raccordements et d'adaptateurs nécessaires.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Couleurs: Noir (brillant)	COM-SPT-LED-X6-N
Couleurs: Blanc (brillant)	COM-SPT-LED-X6-W

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max	36-72W
	3A
Largeur (en mm)	38 mm
Profondeur (en mm)	58.5 mm
Hauteur (en mm)	10 mm
Conformité	CE
Garantie	2 ans