Répartiteur LED - 6 ports Dupont - 3A - KOMOD



Répartiteur 6 ports pour éclairage LED de mobilier
Courant max par sorties : 3A | Puissance : 36-72W

- Permet de raccorder jusqu'à 3 éclairages LED à partir d'une seule alimentation ;
- Connexion rapide grâce aux prises DuPont standard ;
- Câblage simple et sécurisé avec protection contre l'inversion de polarité.

Ce répartiteur 3 voies distribue facilement le courant d'une alimentation vers plusieurs luminaires LED, tout en gardant une installation propre et organisée. Compact, il s'intègre facilement dans les meubles, placards ou cuisines. Il convient au raccordement de spots LED, rubans LED, réglettes et autres éclairages de mobilier compatibles.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Alimentez jusqu'à 6 éclairages LED avec une seule alimentation

Ce répartiteur se place entre **l'alimentation** LED et vos luminaires. Il reçoit le courant de l'alimentation par une seule entrée, puis le répartit vers ses **6 sorties**. Vous pouvez ainsi alimenter plusieurs zones d'un même meuble, par exemple six étagères, plusieurs spots ou différents éclairages d'agencement, sans multiplier les alimentations.

Chaque sortie supporte **jusqu'à 3A**, soit **36W en 12V** et **72W en 24V**. Les 6 éclairages étant branchés en parallèle, ils reçoivent tous la même tension. Veillez simplement à choisir une alimentation dont la puissance est suffisante pour couvrir la consommation totale des luminaires raccordés.

Il est compatible avec de nombreux éclairages de mobilier : spots LED encastrés, réglettes LED, rubans LED souples ou rigides et éclairages décoratifs.

Un branchement rapide grâce aux connecteurs DuPont

Le répartiteur utilise des **connecteurs DuPont** qui permettent de raccorder rapidement les différents éclairages, sans dénudage ni soudure. L'installation reste ainsi simple et peut facilement évoluer si vous souhaitez ajouter, déplacer ou remplacer un luminaire. Côté alimentation, il est équipé d'un **câble de 1,80 m en 20 AWG**. Cette longueur permet de positionner le répartiteur à distance de l'alimentation et de l'installer au plus près des différents éclairages.

Pour commander les 6 éclairages avec un détecteur ou un interrupteur indépendant, celui-ci peut être placé entre l'alimentation et le répartiteur. L'activation de la commande permet alors **d'allumer ou d'éteindre simultanément les 6 éclairages raccordés**.

Les connecteurs disposent également d’un **détrompeur** afin d’éviter toute inversion de polarité lors du branchement et de sécuriser l’installation.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Couleurs: Noir (brillant)	COM-SPT-LED-X6-N
Couleurs: Blanc (brillant)	COM-SPT-LED-X6-W

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max	36-72W
	3A
Largeur (en mm)	38 mm
Profondeur (en mm)	58.5 mm
Hauteur (en mm)	10 mm
Conformité	CE
Garantie	2 ans