Détecteur double fonction (ouverture de porte/ mouvement) - éclairage indépendant - 3A - KOMOD





Détecteur double fonction (ouverture de porte/ mouvement)
Courant max par sorties : 3A | Puissance : 36-72W | Montage encastré ou en applique

- Deux modes au choix, détection d'ouverture de porte ou passage de la main ;
- Allumage, extinction et variation d'intensité d'un geste en mode passage de main ;
- Format ultra-compact de 10 mm, à encastrer ou à poser en applique.

Ce détecteur 2 en 1 commande automatiquement vos éclairages LED 12V et 24V, jusqu'à 60W. En mode porte, la lumière s'allume à l'ouverture et s'éteint à la fermeture, avec une extinction automatique au bout d'une heure en cas d'oubli. En mode passage de main, un geste suffit à allumer, éteindre ou faire varier l'éclairage.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Deux modes de commande en un seul détecteur : ouverture de porte ou passage de la main

Ce détecteur 2 en 1 propose deux modes de fonctionnement : la détection d'ouverture de porte ou le passage de la main. Ces deux modes **ne fonctionnent pas en même temps** : le détecteur est réglé sur l'un **ou** sur l'autre mode, selon votre usage. Pour passer d'un mode à l'autre, il suffit d'un appui court sur le bouton situé sur le boîtier de commande.

Mode détection de porte
L'éclairage s'allume automatiquement à l'ouverture de la porte et s'éteint dès sa fermeture. Si la porte reste ouverte par oubli, la lumière s'éteint d'elle-même au bout d'une heure, ce qui évite toute consommation inutile. Il suffit alors de refermer puis de rouvrir la porte pour rallumer l'éclairage. Ce mode est idéal pour les placards, armoires, dressings et meubles de cuisine.

Mode passage de la main
Un passage rapide de la main devant le capteur allume ou éteint l'éclairage, sans contact. En maintenant la main devant le capteur, vous faites varier l'intensité lumineuse en continu, pour adapter l'ambiance selon vos besoins. Ce mode convient parfaitement aux meubles ouverts, aux niches, aux étagères ou à l'éclairage d'un miroir de salle de bain.

Le détecteur réagit à une distance de 5 à 8 cm et supporte jusqu'à 60W, en 12V comme en 24V.

Un capteur ultra-compact pour une intégration discrète dans vos meubles

Avec seulement 10 mm de diamètre, le capteur reste presque invisible une fois installé. Il propose deux modes de pose selon votre support :

- **en encastré**, dans un perçage de 8 mm, pour une finition propre et intégrée au meuble ;
- **en applique**, grâce à ses clips de fixation fournis, lorsque le perçage n’est pas possible.

Sa collerette bombée assure un maintien stable dans le panneau. La sortie du câble est pensée pour faciliter la pose et le passage des fils dans les meubles. Pour un passage de câble à travers un panneau, un perçage de 10 mm suffit.

Le détecteur existe en deux versions : avec un seul capteur, ou avec **deux capteurs** pour commander un même éclairage depuis deux points, par exemple sur un meuble à deux portes. Il est disponible en noir ou en blanc pour s’accorder avec votre mobilier.

Un raccordement rapide entre l’alimentation et le ruban LED

Le détecteur se place entre l’alimentation LED et l’éclairage. Il est équipé de prises mâle et femelle qui permettent un branchement rapide, sans dénudage ni soudure :

- **l’entrée, avec une prise mâle**, se raccorde à la sortie de l’alimentation LED ;
- **la sortie, avec une prise femelle**, se raccorde au ruban ou au luminaire LED.

Conçu pour un usage en intérieur, il doit être installé à l’abri de l’humidité et des projections d’eau. Il s’entretient simplement avec un chiffon sec, sans produit d’entretien agressif.

Pour consulter le schéma de branchement complet, retrouvez la **notice d’installation dans l’onglet « Téléchargement »**.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Couleurs: Noir (brillant)	COM-DOOR/HAND-ENC-N
Couleurs: Blanc (brillant)	COM-DOOR/HAND-ENC-W

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max	36-72W
	3A
Diamètre (en mm)	10 mm
Hauteur (en mm)	13.8 mm
Conformité	CE
Garantie	2 ans