Double détecteur double fonction (ouverture de porte / mouvement) - éclairage indépendant - 3A - KOMOD





Double détecteur double fonction (ouverture de porte / mouvement)
Courant max par sorties : 3A | Puissance : 36-72W | Montage encastré ou en applique

- Deux têtes de détection pour commander l'éclairage depuis deux emplacements ;
- Deux modes au choix : ouverture de porte ou passage de la main ;
- Format compact de 10 mm, à encastrer ou à installer en applique.

Ce double détecteur 2 en 1 permet de commander un même éclairage depuis deux points de détection. Il est particulièrement pratique pour un meuble équipé de deux portes ou lorsque vous souhaitez pouvoir commander l'éclairage depuis deux emplacements différents. En mode porte, l'ouverture de l'une des portes déclenche l'éclairage et sa fermeture l'éteint automatiquement. En mode passage de main, un geste devant l'un des capteurs permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage, avec variation de l'intensité selon le fonctionnement sélectionné.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Deux capteurs pour commander un même éclairage

Ce double détecteur 2 en 1 est équipé de **deux têtes de détection** reliées au même boîtier de commande. Il permet ainsi de piloter un même éclairage depuis **deux emplacements différents**, par exemple sur un meuble à deux portes ou sur un aménagement nécessitant deux zones de détection.

Deux modes de fonctionnement sont disponibles : **détection d'ouverture de porte** ou **passage de la main**. Les deux modes ne fonctionnent pas simultanément : le détecteur est réglé sur l'un ou sur l'autre selon votre installation.

Mode détection de porte
Chaque capteur peut être placé face à une porte. L'ouverture de l'une d'entre elles déclenche l'éclairage, tandis que la fermeture permet son extinction selon le fonctionnement du système. Ce mode est particulièrement adapté aux meubles à deux portes, armoires, placards ou dressings.

Mode passage de la main
Les deux capteurs deviennent deux points de commande sans contact. Un passage rapide de la main devant l'un des capteurs permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage. En maintenant la main devant le capteur, il est également possible de **faire varier progressivement l'intensité lumineuse**.

Les capteurs réagissent à une distance d'environ **5 à 8 cm**.

Deux capteurs compacts pour une installation discrète

Grâce à leur format compact, les deux têtes de détection peuvent être intégrées discrètement dans le mobilier. Elles peuvent être placées à différents endroits afin de s’adapter à la configuration du meuble et aux zones que vous souhaitez détecter.

Deux types de pose sont possibles :

- **en encastré**, pour une intégration discrète directement dans le meuble ;
- **en applique**, à l’aide des supports de fixation, lorsque le perçage n’est pas possible.

Cette configuration à deux capteurs est particulièrement pratique pour **un meuble à deux portes**, mais aussi pour créer deux points de commande distincts sur une cuisine, une étagère, une niche ou tout autre aménagement intérieur.

Le produit est disponible en **noir ou en blanc** afin de s’intégrer facilement à différents styles de mobilier.

Un seul boîtier pour relier les deux points de détection

Les deux capteurs sont reliés au même boîtier de commande, qui se place entre l’alimentation LED et l’éclairage. Vous pouvez ainsi commander un même circuit LED depuis l’un ou l’autre des deux capteurs, sans avoir à installer deux systèmes indépendants.

Le raccordement s’effectue grâce aux connecteurs prévus pour une installation rapide :

- **l’entrée** se raccorde à l’alimentation LED ;
- **la sortie** se raccorde au ruban ou au luminaire LED ;
- les **deux capteurs** se connectent au même boîtier de commande.

Cette solution permet de garder une installation propre et centralisée, tout en bénéficiant de **deux zones de détection ou de commande**.

Pour consulter le schéma de branchement complet et les différentes configurations possibles, retrouvez la **notice d’installation dans l’onglet « Téléchargement »**.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Couleurs: Noir (brillant)	COM-DOOR/HAND-ENC-2-N
Couleurs: Blanc (brillant)	COM-DOOR/HAND-ENC-2-W

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max	36-72W
	3A
Diamètre (en mm)	10 mm
Hauteur (en mm)	13.8 mm
Conformité	CE
Garantie	2 ans