

Doubles détecteurs d'ouverture de porte groupé en applique en noir



Double détecteurs d'ouverture de porte groupé pour éclairage LED

Courant max par sorties : 3A | Puissance : 36-72W | Installation en applique

- Deux modes de détection : **porte** ou **mouvement de la main** ;
- Compatible avec les systèmes d'éclairage LED basse tension **12V et 24V** ;
- Connecteur prêt à l'emploi pour une installation rapide ;

Cet interrupteur à capteur est spécialement conçu pour automatiser l'éclairage des **placards, armoires, dressings et meubles**. En mode porte, la lumière s'allume automatiquement à l'ouverture et s'éteint à la fermeture. Il peut également être utilisé en mode gestuel pour commander l'éclairage d'un simple passage de la main, sans contact.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Double détection d'ouverture de porte sur un même meuble

Cet interrupteur est équipé de **deux capteurs d'ouverture de porte** fonctionnant de manière groupée. Il permet de commander automatiquement l'éclairage à partir de **deux points de détection** : lorsqu'une porte est ouverte, la lumière s'allume, puis s'éteint lorsque les portes sont refermées. Cette configuration est idéale pour les meubles à **double porte**, les placards et les dressings.

Installation en applique, simple et discrète

Les deux détecteurs se montent **en applique**, sans encastrement complexe. Leur format compact permet de les positionner facilement à l'intérieur du meuble, au niveau des ouvrants. Ils conviennent aux installations d'éclairage LED basse tension **12V / 24V** et s'intègrent discrètement dans les projets d'agencement.

Une solution pratique pour les meubles à plusieurs accès

Grâce à ses **deux têtes de détection groupées**, ce système évite de multiplier les commandes tout en assurant un allumage automatique depuis plusieurs portes. Il est particulièrement adapté aux **cuisines, armoires, placards et dressings** nécessitant une gestion simple et centralisée de l'éclairage.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max	36-72W
	3A
Largeur (en mm)	13 mm
Diamètre (en mm)	10 mm
Conformité	CE
Garantie	2 ans