Double variateur tactile - éclairage indépendant - 3A - KOMOD



IP20 **Dimmable**

Double variateur tactile encastrable pour éclairage de meuble
Courant max par sortie : 3A | Puissance : 36-72W | Tension : 12/24V

- Deux commandes tactiles pour piloter deux éclairages ou deux zones indépendamment ;
- Une installation encastrée discrète avec un perçage de seulement 17 mm par capteur ;
- Un simple contact tactile permet d'allumer, éteindre et faire varier chaque éclairage.

Ce double variateur tactile est conçu pour commander un même éclairage depuis deux points différents dans un meuble, placard, dressing ou une vitrine. D'un simple contact sur l'une des deux commandes, vous pouvez allumer, éteindre ou ajuster l'intensité lumineuse selon l'ambiance souhaitée. Son format compact de 20 mm de diamètre permet une intégration discrète et soignée dans le mobilier.

Informations complémentaires :

Allumez, éteignez et réglez l'intensité depuis deux points de commande

Ce **double variateur tactile** permet de commander un même éclairage LED depuis **deux emplacements différents**. Un léger contact sur l'une des deux surfaces tactiles suffit pour **allumer ou éteindre** la lumière, tandis qu'un appui prolongé permet de **faire varier progressivement l'intensité**.

Grâce à sa **fonction mémoire**, le système conserve le dernier niveau de luminosité utilisé. Si vous éteignez l'éclairage à 80 %, il se rallumera directement à la même intensité. Chaque commande dispose également d'un **anneau lumineux bleu** permettant de la repérer facilement et de confirmer son activation.

Il fonctionne en **12V comme en 24V** et supporte jusqu'à **72W**. Cette configuration à deux commandes est particulièrement pratique pour les grands meubles, dressings, vitrines ou agencements nécessitant un accès à l'éclairage depuis deux endroits.

Deux commandes compactes pour une intégration soignée

Chaque variateur mesure seulement **20 mm de diamètre** et s'encastre discrètement dans le mobilier. Un perçage de **17 mm de diamètre sur 12 mm de profondeur** suffit pour son installation. Une fois en place, seule la collerette reste visible pour conserver une finition propre et élégante.

Les deux commandes peuvent être positionnées à différents endroits du meuble, par exemple **à chaque extrémité d'un grand aménagement**, afin

de pouvoir ajuster l’éclairage depuis le point le plus pratique.

Disponibles en finition **noire ou chromée**, elles s’intègrent facilement à différents styles de mobilier.

Deux points de commande pour un même éclairage LED

Les deux variateurs sont reliés au même système afin de **piloter un seul circuit d’éclairage depuis deux emplacements**. Vous pouvez ainsi allumer, éteindre ou faire varier la lumière depuis l’une ou l’autre des commandes.

Le système est équipé de câbles avec prises mâle et femelle pour faciliter le raccordement, sans dénudage ni soudure. Les repères présents sur les câbles permettent d’identifier facilement le côté alimentation et le côté éclairage.

Deux types d’installation sont possibles :

- **Commande indépendante** : le système se place entre l’alimentation LED et l’éclairage afin de commander uniquement les luminaires raccordés à sa sortie ;
- **Commande centralisée** : raccordé au port de commande d’une alimentation intelligente compatible, il permet de piloter simultanément les différentes sorties LED de l’installation depuis l’une des deux commandes tactiles.

Pour respecter la polarité, repérez le fil marqué d’inscriptions : il correspond au positif (+). Conçu pour un usage en intérieur **IP20**, le double variateur doit être installé à l’abri de l’humidité et des projections d’eau.

Pour consulter le schéma de branchement complet, retrouvez la **notice d’installation dans l’onglet « Téléchargement »**.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Couleurs: Chrome (brillant)	COM-INT-DIM-ENC-2-CHR
Couleurs: Noir (brillant)	COM-INT-DIM-ENC-2-N

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	12V DC / 24V DC
Indice de Protection	IP20
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Puissance max	36-72W
	3A
Diamètre (en mm)	20 mm
Hauteur (en mm)	13.2 mm
Diamètre de perçage (en mm)	17.2 mm