Variateur tactile - éclairage indépendant - aluminium - 3A - KOMOD



IP20 **Dimmable**

Mini variateur compact en aluminium pour éclairage LED
Courant max par sorties : 3A | Puissance : 36-72W | Tension : 12/24V

- Un boîtier en aluminium au design épuré, pour une finition haut de gamme ;
- Un simple contact tactile pour allumer, éteindre et faire varier l'éclairage ;
- Pose encastrée discrète et connexion rapide par prises mâle/femelle, en 12V ou 24V.

Ce variateur tactile en aluminium allie esthétique et praticité pour commander l'éclairage des meubles, placards, dressings ou vitrines. Sa finition métallique, élégante et résistante, apporte une touche contemporaine à votre agencement et s'accorde parfaitement avec les profilés et poignées en aluminium. D'un simple contact, vous allumez, éteignez ou ajustez l'intensité lumineuse selon l'ambiance souhaitée.

Informations complémentaires :

Allumez, éteignez et réglez l'intensité d'un simple contact

Ce **variateur tactile en aluminium** permet de commander facilement l'éclairage LED d'un simple contact. Une pression courte permet **d'allumer ou d'éteindre** la lumière, tandis qu'un appui prolongé permet de **faire varier progressivement l'intensité** selon l'ambiance souhaitée.

Grâce à sa **fonction mémoire**, il conserve le dernier niveau de luminosité utilisé. Si vous éteignez l'éclairage à 80 %, il se rallumera directement avec la même intensité. Son anneau lumineux facilite également le repérage de la commande et confirme son activation.

Compatible avec les installations **12V et 24V**, il supporte jusqu'à **72W** et convient parfaitement aux meubles, placards, dressings, vitrines ou étagères.

Une finition aluminium pour une intégration plus élégante

Son corps en **aluminium** apporte une finition plus qualitative et contemporaine qu'un interrupteur classique en plastique. Il s'intègre particulièrement bien dans les meubles modernes, les cuisines, les vitrines ou les aménagements haut de gamme.

Avec seulement **20 mm de diamètre**, il reste discret une fois installé. Un perçage de **17mm de diamètre sur 12mm de profondeur** suffit pour l'encastrer dans le mobilier. Seule sa collerette en aluminium reste visible, pour une finition propre et soignée.

Un raccordement simple, en commande indépendante ou centralisée

Le variateur est équipé d'un **câble de 1,50 m** avec prises mâle et femelle, permettant un branchement rapide sans dénudage ni soudure. Les repères présents sur le câble permettent d'identifier facilement le côté alimentation et le côté éclairage.

Deux configurations sont possibles :

- **Commande indépendante** : le variateur se place entre l'alimentation LED et l'éclairage pour commander uniquement les luminaires raccordés à sa sortie ;
- **Commande centralisée** : raccordé au port de commande d'une alimentation intelligente compatible, il permet de piloter l'ensemble des sorties LED de l'installation.

Pour respecter la polarité, repérez le fil marqué d'inscriptions : il correspond au positif (+). Conçu pour un usage en intérieur **IP20**, le variateur doit être installé à l'abri de l'humidité et des projections d'eau.

Pour consulter le schéma de branchement complet, retrouvez la **notice d'installation dans l'onglet « Téléchargement »**.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Couleurs: Canon de fusil (brillant)	COM-INT-DIM-ENC-ALU-GF
Couleurs: Noir (brillant)	COM-INT-DIM-ENC-ALU-N

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	12V DC / 24V DC
Indice de Protection	IP20
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Puissance max	36-72W
	3A
Diamètre (en mm)	12 mm
Hauteur (en mm)	15 mm
Diamètre d'encastrement	10