

Spot LED encastrable 6W - EXAGO



6 W IP20 Non dimmable

Spot LED encastrable - 6W - 3CCT

Blanc ou Noir | Dimensions : Ø85mm x 30mm | IP20 : Utilisation en intérieur | Angle de diffusion : 60° | 230V.

- **Design ultra fin de seulement 3cm**, idéal pour les faibles profondeurs d'encastrement ;
- **Éclairage anti-éblouissement** grâce aux alvéoles profondes et angle large de **60°** ;
- **3CCT réglable** directement au dos du spot : 3000K, 3500K ou 4000K.

BYLED vous propose le spot LED encastrable EXAGO 6W en blanc ou en noir. Il trouvera facilement sa place dans les boutiques, les restaurants, les musées, les salles de sport ou l'habitat ...

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Un spot encastrable ultra-fin de seulement 3 cm

Le spot **EXAGO 6W** se distingue par son **épaisseur de seulement 3 cm**, pratique lorsque la profondeur disponible dans le plafond est limitée.

Son installation est facilitée par ses **pattes de fixation à ressort**, qui maintiennent le spot en place une fois encastré. Il est disponible en **noir ou en blanc** pour s'adapter au plafond et à l'aménagement de la pièce.

Un éclairage anti-éblouissement à alvéoles profondes

Les LED sont placées au fond de **6 alvéoles individuelles**, ce qui limite la vision directe des sources lumineuses et réduit l'éblouissement.

Avec son **angle d'éclairage de 60°**, l'EXAGO diffuse la lumière sur une zone relativement large tout en conservant un bon confort visuel. Il convient notamment aux **couloirs, entrées, commerces, bureaux ou pièces de vie**.

3 températures de couleur réglables directement sur le spot

Un sélecteur situé à l'arrière de l'EXAGO permet de choisir la température de couleur avant l'installation :

3000K pour une lumière chaude, **3500K** pour un rendu intermédiaire ou **4000K** pour une lumière du jour.

Un seul spot permet ainsi de choisir la température de couleur adaptée à chaque installation.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Finition: Blanc	EXG-6W-230V-3CCT-WHI
Finition: Noir	EXG-6W-230V-3CCT-NOI

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP20
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	526 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	575 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud +	519
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3500 K
Température de couleur - Blanc chaud +	3000
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Diamètre (en mm)	85 mm
Hauteur (en mm)	30 mm
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Diamètre de perçage (en mm)	75 mm
Protection anti-éblouissement	Oui
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 06 octobre 2026