

Spot LED en applique 20W - EXAGO



20 W IP20

Spot LED en applique - 20W - 3CCT

Blanc ou Noir | Dimensions : Ø193mm x 65mm | IP20 : Utilisation en intérieur | Angle de diffusion : 60° | 230V.

- **Installation en applique sans encastrement**, grâce à son anneau de montage dédié ;
- **Format compact de 65 mm de hauteur**, disponible en noir ou en blanc ;
- **3CCT réglable** directement au dos du spot : 3000K, 3500K ou 4000K.

BYLED vous propose le spot LED en applique EXAGO 20W en blanc ou en noir. Il trouvera facilement sa place dans les boutiques, les restaurants, les musées, les salles de sport ou l'habitat ...

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Un spot EXAGO en applique, sans encastrement

Cette version du **EXAGO 20W** reprend le même module lumineux que le modèle encastrable, mais intègre un **anneau de montage en saillie** qui permet de l'installer directement en applique.

Avec une **hauteur totale de 65mm**, il constitue une solution pratique lorsque l'encastrement dans le plafond n'est pas possible ou souhaité. Son format cylindrique reste compact et il est disponible en **noir ou en blanc**.

Un éclairage anti-éblouissement avec un angle de 60°

Les 54 LED sont placées au fond d'**alvéoles individuelles profondes**, afin de limiter la vision directe des sources lumineuses et de réduire l'éblouissement.

Son **angle d'éclairage de 60°** permet de diffuser la lumière sur une zone relativement large. L'EXAGO en applique convient notamment aux **entrées, couloirs, commerces, bureaux, cuisines ou pièces de vie**.

3 températures de couleur réglables

Le spot dispose d'un **sélecteur 3CCT** permettant de choisir la température de couleur avant l'installation : **3000K, 3500K ou 4000K**.

Le même spot peut ainsi être adapté à différentes ambiances d'éclairage sans changer de modèle.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Finition: Blanc	EXG-APP-20W-230V-3CCT-WHI
Finition: Noir	EXG-APP-20W-230V-3CCT-NOI

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	20 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP20
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3500 K
Température de couleur - Blanc chaud +	3000
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Diamètre (en mm)	193 mm
Hauteur (en mm)	65 mm
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Protection anti-éblouissement	Oui
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 06 octobre 2026