Télécommande 4 zones RGB & RGB + blanc 2.4 GHz - MiBoxer FUT096







2 piles R6/AAA (non fournies)

Cette télécommande FUT096"4 zones" RGB / RGBW vous permet de piloter indépendamment de 1 à 4 les contrôleurs "4 zones" RGB ou RGB + blanc.

Elle vous permettra de créer des ambiances lumineuses en faisant varier la couleur de vos rubans et spots.

Grâce à son large clavier tactile, vous pourrez aisément disposer de 20 niveaux de réglages.

Retrouvez le support mural en cliquant ici.

Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, disponibles en cliquant ici).

Cette télécommande permet de:

- piloter indépendamment ou de façon groupée de 1 à 4 zones
- allumer /éteindre
- disposer de 16 millions de teintes
- augmenter / diminuer l'intensité lumineuse
- accéder à 8 programmes permettant des enchainements de couleurs
- régler la vitesse des enchainements

Vous pouvez piloter avec une télécommande autant de contrôleurs que vous le désirez.

Les plus produit:

- En cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé.
- Liaison radio longue portée (30 mètres).

Référence: Milight FUT096 (MiBoxer)

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Aide au branchement FUT096 :

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED ou spot LED, BYLED a créé une page complètement dédiée aux différents types de branchements possibles. D'autres configurations sont possibles, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins par email.

Une page comprenant tous les différents branchements possibles est disponible ici.

Procédure d'appairage:
Presser la touche "I" de la zone souhaitée 3 fois brièvement dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.
Confirmation d'appairage: le ruban clignote 3 fois lentement.

Procédure de dissociation:
Presser la touche "I" de la zone souhaitée de façon prolongée dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.
Confirmation d'appairage: le ruban clignote 10 fois.

Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, disponibles en cliquant ici).

Découvrez la gamme de contrôleur et télécommande Milight:
Présentation, compatibilité et procédures d'appairage dans l'onglet téléchargement de cette fiche produit : "Notice gamme Milight"


Télécommande tactile 4 zones 2.4GHz
Variation de couleurs et gestion de l'intensité lumineuse
Distance de portée : 30m
2.4G
www.byled.fr
Contrôle jusqu'à 4 zones
Contrôle de chaque zone individuellement ou groupé.
Chaque zone comporte plusieurs éclairages connectés MiBOXER
ou un récepteur compatible MiBOXER par zone
Zone 1
Zone 4
www.byled.fr
16 millions de couleurs au choix
Grâce à la roue chromatique tactile de la télécommande
www.byled.fr
Compatible MiBOXER
Compatible avec tous les produits connectés
de la gamme MiBOXER et tous les éclairages RGB/RGBW
reliés à un récepteur MiBOXER.
www.byled.fr
Allumage
Extinction
Roue chromatique
Voyant
Intensité / lumineuse -
Intensité / lumineuse +
Vitesse -
Vitesse +
Allumage de la zone
Extinction de la zone
4 zones
appairer / désappairer
Changement de programme
Fonctionne avec 2 piles AAA
www.byled.fr


128mm
52.5mm
21mm

CARACTÉRISTIQUES :

Longueur (en mm)	22 mm
Largeur (en mm)	45 mm
Hauteur (en mm)	22 mm
Matière / Finition	PVC
Alimentation électrique	2 piles R6/AAA (non fournies)
Nombre de paliers	20
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	3 ou 4 couleurs (RGB ou RGB+W)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans