

Module LED 100x100 ultra-plat - 12V - 3 Watts

BYLED



3 W



IP20




100°



Dimmable



12V



Luminaire LED extra-plat 3W. Se pose en applique (vis et adhésif fournis).
100x100x5mm - IP 20 - Diffusion : 100° - Alimentation 12V.

- Se fixe directement aux meubles, comme aux murs ou au plafond en toute sécurité ;
- Dimmable, ce module peut être piloté par un contrôleur pour ruban LED ;
- Le câble d'alimentation de 150cm peut être replié pour être masqué et encastré dans le support.

Alimenté en 12 Volts, ce module LED trouvera son utilité dans la cuisine, les placards dans l'habitat, le nautisme, l'automobile et le caravanning.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Ce module LED, grâce à ses petites dimensions, un faible dégagement de chaleur et une alimentation en 12 volts est idéal pour éclairer des placards, dressing mais également pour l'éclairage à l'intérieur d'une caravane, d'un bateau.

Ce luminaire LED est à brancher sur un transformateur 12V continu (non-fourni) ou sur un réseau nativement en 12V (caravane, bateau, etc.). Se posant comme une applique, vous pouvez aussi bien le visser, grâce aux vis et caches-vis fournis, que le coller avec l'adhésif double-face fourni également. Le câble d'alimentation peut être replié pour être masqué, encastré dans le support, pour une parfaite finition.

Cet éclairage LED extra plat peut être fonctionnel pour éclairer des petits espaces ou effectuer un balisage d'escalier, passage, etc. mais également décoratif. Combinez-en plusieurs pour créer des motifs décoratifs ou pour augmenter l'intensité lumineuse.

De plus, vous pouvez contrôler l'éclairage de vos modules LED grâce à un contrôleur pour ruban LED.

Ce module LED ultra plat bénéficie d'une très bonne durée de vie, comparé aux spots classiques, soit environ 20 000 heures. De plus, ce module est équipé d'une vitre qui protège la source lumineuse de la poussière.



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 3 W	MOD-100-03-12V-WW
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 3 W	MOD-100-03-12V-DW
Température de couleur: $\pm 6000\text{K}$: Blanc pur, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 3 W	MOD-100-03-12V-CW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	3 W
Tension	12V DC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	100°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Température de lumière / long. d'onde	3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K (Blanc Pur)
Longueur du câble	1,5 m
Longueur (en mm)	100 mm
Largeur (en mm)	100 mm
Hauteur (en mm)	5 mm
Poids net (en kg)	0.120 kg
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc satiné + PPMA
Alimentation électrique	12V
Intensité lumineuse max	180 lumens
Type de fixation	En applique/saillie, avec vis et cache vis (fournis) ou adhésif double-face (fourni)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 10 septembre 2026