



## Ruban LED RGB + Blanc - 5 mètres - 19,2W/m - 24V - IP65 - 60 LED/m - IRC80 - Coupe 10cm - 5050



**19.2 W IP65 Dimmable 24V**




**Ruban LED RGB + Blanc chaud, rouleau de 5 mètres.** Puissant et multicolore.

Indice de protection IP65 - LED Epistar 5050 - 19,2 W/m avec 60 LED/m sous 24 volts.

- Bénéficiez d'une infinité de couleur et d'un éclairage blanc chaud avec un seul ruban ;
- Étanche à la poussière et aux projections d'eau occasionnelles ;
- Équipé d'un puissant adhésif (3M©) pour une fixation sûre et durable.

Ce ruban LED procure un éclairage puissant qui convient parfaitement pour les grandes pièces. La possibilité de contrôler la diffusion des couleurs en fait un ruban LED idéal pour les salles de spectacle, restaurants ou toutes pièces de l'habitat où l'on souhaite créer une ambiance particulière.

Garantie : 5 ans.



### Informations complémentaires :

Vous recherchez un ruban LED RGB puissant pour réaliser une éclairage coloré, qui change au gré de vos besoins (couleur fixe ou enchaînée) mais qui peut également procurer un éclairage chaleureux ?


Ce ruban LED RGB + blanc chaud vous permet de bénéficier d'une infinité de couleurs mais aussi d'un blanc chaud, à l'aide d'un **contrôleur et d'une télécommande RGB+W**, vendus séparément dans la rubrique **accessoires de commande**.

De plus, ce ruban LED a l'avantage de délivrer une lumière puissante, grâce à ses 60 LED par mètre produisant 19,2 watts / mètre. Ainsi, ce ruban LED est idéal pour éclairer de grandes pièces.

Étanche à la poussière et aux jets d'eau occasionnels, ce ruban peut être installé à proximité des points d'eau ou dans des pièces humides, grâce à la couche en silicone qui recouvre et protège le ruban.

Vous apprécierez également la qualité incomparable de nos rubans LED, **garantis 5 ans**.

Nos rubans LED sont vendus en rouleau de 5 mètres. Ce modèle est découpable facilement, au niveau des pointillés, tous les 10 cm.




Vous vous posez des questions concernant le **branchement de vos rubans LED** ? Retrouvez nos conseils sur les différents types de branchements sur notre aide en ligne.



### Produit compatible PWM

### Branchement d'un ruban LED RGB (Rouge, Vert, Bleu) avec **contrôle par télécommande radio**:

Ce kit télécommande vous permet de créer des ambiances lumineuses en mélangeant les 3 couleurs (Rouge, Vert et Bleu) de vos rubans LED RGB.



**Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant [ici](#).**

## MODÈLES DISPONIBLES :

### Options

### Référence

Température de couleur: RGB & Blanc chaud, Nombre de LED/mètre:

60 LED/m, Indice de Protection: IP65, Puissance (en Watts/mètre): 19.2 W/m  
ST-5050-60-65-24V-RGB+WW

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	19.2 W/m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP65
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	5050
Température de lumière / long. d'onde	625nm - 740nm (Rouge) / 520nm - 565nm (Vert) / 446nm - 520nm (Bleu)
Hauteur de ruban (en mm)	4 mm
Largeur de ruban (en mm)	12,5 mm
Longueur du câble	30 cm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	12,5 mm
Poids net (en kg)	0.250 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Fabricant de la LED	Epistar
Alimentation électrique	24V
Couleur du ruban	Blanc
Découpable tous les (en cm)	10 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Pour couleurs de ruban	4 couleurs (RGB+Blanc)
Garantie	5 ans