

## Spot encastrable en plâtre rond incurvé STAFF - PER01



Source au choix IP20

BYLED



**Spot encastrable au plafond.** Rond et incurvé, en Staff. Dimensions : 120x120x45 mm.

Les plus du produit :

- Design épuré et ultra moderne en Staff ;
- Un rendu entièrement encastré, sans rebord, dans un faux-plafond ;
- Compatible avec les sources lumineuses standards GU10 et MR16. (Douille fournie)

BYLED



Ce spot est à encastrer dans le plafond en plâtre de toutes les pièces de la maison, sauf dans les salles de bains, pour un projet neuf ou de rénovation.

Garantie : 5 ans.

BYLED



### Informations complémentaires :

Vous êtes à la recherche d'encastres qui vont se fondre dans vos plafonds pour un projet d'éclairage neuf ou de rénovation très moderne ? Alors nous vous conseillons les encastres modernes et épurés Staff.

Ce spot pour source LED est fabriqué en Staff. C'est un matériau noble mélangeant plâtre, fibres et résines acryliques, le rendant très résistant et permettant une grande variété de formes. De plus, le staff est excellent support pour la peinture.


Ainsi, ce spot va venir s'encastrer dans votre plafond en Placo jusqu'à s'y fondre complètement, laissant une impression d' "aspiration" vers l'intérieur du plafond, où se trouve la source lumineuse.

Ce modèle incurvé, une fois installé, offre un rendu ultra moderne et design pour toutes les pièces à vivre mais également pour les musées, galeries d'art, etc.

Cet encastré est compatible avec toutes les sources standards au culot GU10 et MR16.

Nos sources lumineuses Spark, grâce à leur collerette blanche sont particulièrement adaptées aux spots en plâtre STAFF afin d'obtenir une discrétion absolue du plafond jusqu'à la LED. De plus, nos encastres sont fournis avec un clip de maintien transparent, pour un résultat encore plus discret.

Bénéficiez de -10% de remise immédiate sur les sources Spark pour l'achat d'un encastré de plafond en plâtre Staff.



## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	Source au choix
Indice de Protection	IP20
Puissance max	35
Longueur (en mm)	120 mm
Largeur (en mm)	120 mm
Profondeur (en mm)	45 mm
Taille d'encastrement	123x123 mm
Poids net (en kg)	0.650 kg
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	Staff (mélange plâtre et fibres naturelles)
Contenu de la boîte	Encastré + clip de fixation + pattes de fixation + notice
Température / Puissance / Type	Sans source lumineuse
Garantie	5 ans