

Spot encastrable en plâtre carré profond STAFF - PEC02

BYLED

**Source au choix IP20**

Plafonnier encastrable aux rebords invisibles. En Staff, peignable.
Dimensions : 120x120x55 mm - IP20 - Compatible avec les sources LED GU10 ou MR16 (vendues séparément).

- Un encastrement parfait dans les faux plafonds BA13, avec rebords invisibles ;
- Support du spot peignable ;
- Évite l'éblouissement grâce à une intégration profonde de la source lumineuse dans le spot.

Ce plafonnier pour source LED convient pour le neuf ou la rénovation et vient s'encaster dans les faux plafonds de toutes les pièces à vivre, dans les musées, galeries d'art, hôtels ou tout autre établissement moderne.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Vous avez un projet d'éclairage pour du neuf ou de la restauration ? Vous recherchez des encastrés de plafond contemporains ?

Ce plafonnier carré s'encastre dans du Placo ; grâce à sa matière en plâtre, les rebords deviennent invisibles, comme si le spot faisait partie intégrante du plafond, pour un rendu hautement esthétique et moderne.

La source lumineuse, en retrait par rapport à la ligne du plafond, diffuse sa lumière vers le bas, pour un éclairage direct sur un angle restreint, permettant ainsi de ne pas éblouir. La lumière va également réfléchir sur les parois internes du spot pour diffuser une lumière plus douce.

Cet encastré de plafond en plâtre peut intégrer des ampoules de type GU10 ou GU5.3. L'avantage principal de nos sources lumineuses Spark est qu'elles sont dotées d'une collerette blanche maximisant l'effet encastré de la source lumineuse dans le plafond. Le spot encastrable est complété par un clip de maintien transparent, garantissant un résultat optimum.


Ce modèle existe également en encastré rond ou carré double, soit un même support qui accueille 2 ampoules.

Bénéficiez de -10% de remise immédiate sur les sources Spark pour l'achat d'un encastré de plafond en plâtre Staff.

BYLED



55



120

120

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Finition: Staff

Référence

PEC-02

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	Source au choix
Indice de Protection	IP20
Puissance max	35
Longueur (en mm)	120 mm
Largeur (en mm)	120 mm
Profondeur (en mm)	55 mm
Taille d'encastrement	125 x 125 mm
Poids net (en kg)	0.640 kg
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	Staff (mélange plâtre et fibres naturelles)
Contenu de la boîte	Encastré + clip de fixation + notice
Température / Puissance / Type	Sans source lumineuse
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 24 février 2026