

Spot encastrable en plâtre rond orientable double STAFF - PER25

BYLED

**IP20**

Plafonnier encastrable et orientable en plâtre. Pour faux-plafond en Placo.

Dimensions : 255x155x55 mm - Angle d'orientation : $\pm 25^\circ$ - Indice de protection IP20 - Pour intégration de 2 sources lumineuses standard MR16 ou ampoules LED GU10.

- Permet d'orienter le faisceau lumineux des 2 sources lumineuses ;
- Offre un encastrement sans rebord visible sur un plafond en Placo ;
- Spot aux lignes arrondies et épurées.

BYLED



Bénéficiez d'un éclairage ultra moderne et design grâce à notre encastré en plâtre double qui s'intègre parfaitement dans les plafonds en Placo. Idéal pour le neuf ou la rénovation.

Garantie : 5 ans.

BYLED



Informations complémentaires :

Ce spot encastré en plâtre présente de nombreux avantages pour celui qui recherche un éclairage ultra moderne et minimaliste.


Tout d'abord, cet encastré est fait en Staff, mélange de plâtre et de résines acryliques, pour un encastrement invisible dans un plafond en Placoplâtre. Ainsi, votre plafond devient aussi votre luminaire ! Le résultat est bluffant et convient parfaitement à une décoration contemporaine et minimaliste.

Également, ce modèle permet d'accueillir 2 ampoules standard MR16 ou GU10. Grâce à un socle en aluminium orientable, vous pouvez diriger la lumière sur un angle de $\pm 25^\circ$.

Pour parfaire la finition, nous avons conçu des sources lumineuses spécialement pour les encastrés Staff, grâce à leur collerette blanche pour une discrétion totale. Bénéficiez de -10% de remise immédiate sur les sources Spark pour l'achat d'un encastré de plafond en plâtre Staff.

Ce modèle existe également en encastré rond orientable simple.

BYLED



MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Température de couleur: (ampoules), Finition: Staff, Puissance (en Watts): -ampoule-

Référence

PER-25

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Puissance max	35
Longueur (en mm)	255 mm
Largeur (en mm)	155 mm
Profondeur (en mm)	55 mm
Angle d'orientation (en degré)	25° vers le bas
Taille d'encastrement	260 x 160 mm
Poids net (en kg)	1.900 kg
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	Staff (mélange plâtre et fibres naturelles)
Contenu de la boîte	Encastré + clip de fixation + pattes de fixation + notice
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans