

Spot encastrable en plâtre carré orientable STAFF - PEC05

BYLED

**IP20**

Encastré en plâtre carré pour faux-plafond. Spot orientable.
Dimensions : 155x155x66 mm - Angle d'orientation : $\pm 25^\circ$ - IP20 - Compatible avec sources lumineuses Spark

- Spot orientable sur $\pm 25^\circ$;
- Encastrable sur un plafond en Placo pour une intégration parfaite du spot au plafond ;
- Compatible avec les lampes standard GU10, GU 5.3.

BYLED



Pour un éclairage moderne, optez pour ce spot en plâtre, à encastrer dans un faux plafond en Placo, pour toutes les pièces à vivre de style contemporain. Idéal également pour les boutiques, salles d'exposition, galeries d'art, hôtels chics, restaurants, etc. dans le neuf ou la rénovation.

Garantie : 5 ans.

BYLED



Informations complémentaires :

Vous rénovez ou construisez un habitat dans un style architectural qui se veut moderne et épuré ? Pour votre éclairage, nous vous conseillons alors ces spots en plâtre, qui viennent s'encastrer dans des faux-plafonds type BA13.

Le rendu est tout à fait bluffant : le spot et le plafond ne font plus qu'un, les rebords du spot sont rendus invisibles après une couche d'enduit et de peinture.

On apprécie particulièrement ce modèle d'encastré carré aux angles arrondis, où la lumière va réfléchir sur les parois internes.

Ce modèle se distingue par la possibilité d'orienter la lumière où l'on veut, grâce à son socle amovible en aluminium laqué blanc.

Pour compléter ce spot en plâtre, nous vous proposons nos sources lumineuses Spark spécialement conçues pour les encastrés Staff, grâce à leur collerette blanche qui leur permettent une parfaite uniformité avec le spot. Bénéficiez de -10% de remise immédiate sur les sources Spark pour l'achat d'un encastré de plafond en plâtre Staff.

BYLED



Ce modèle existe également en encastré carré orientable double.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Température de couleur: (ampoules), Finition: Staff, Puissance (en Watts): -ampoule-

Référence

PEC-05

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Puissance max	35
Longueur (en mm)	155 mm
Largeur (en mm)	155 mm
Profondeur (en mm)	66 mm
Angle d'orientation (en degré)	25° vers le bas
Taille d'encastrement	160 x 160 mm
Poids net (en kg)	1.200 kg
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	Staff (mélange plâtre et fibres naturelles)
Contenu de la boîte	Encastré + clip de fixation + pattes de fixation + notice
Garantie	5 ans