

Spot encastrable en plâtre carré orientable double STAFF - PEC25



IP20

Plafonnier encastré en plâtre double spots. Spots orientables.

Dimensions : 285 x 155 x 56 mm - Angle d'orientation : $\pm 25^\circ$ - IP20 - Compatible avec ampoules LED MR16 Spark

- Support avec double spots orientables à $\pm 25^\circ$;
- Socles amovibles en aluminium laqué blanc pour une discrétion absolue ;
- Une pose "sans couture" entre le plafond et le spot.



Ce plafonnier double spot en plâtre trouvera sa place dans toutes les pièces à vivre (cuisine, salon, chambre, couloir, etc.) mais également dans tout établissement au style soigné et moderne comme une boutique, un hôtel, un restaurant, une salle d'exposition etc. Encastrement dans un faux plafond en Placo.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :



Optez pour notre plafonnier en plâtre encastrable pour une résultat "sans couture" sur un faux plafond en Placo. En effet, une fois encastré, enduit et peint, le spot en plâtre ne fait plus qu'un avec votre plafond, pour un résultat ultra moderne et minimaliste.

Ce double spot vous offrira un éclairage puissant, dont le faisceau lumineux de chaque spot peut être orienté dans la direction souhaitée. Ainsi, vous pouvez mettre en lumière une zone en particulier.



Le matériau utilisé pour la conception de notre gamme d'encastré en plâtre est le Staff. Ce matériau noble et respectueux de l'environnement était autrefois principalement utilisé pour effectuer des ornements. Aujourd'hui, il est largement exploité dans nos luminaires, grâce à ses propriétés résistantes et isolantes.



ByLED vous conseille d'opter pour nos sources LED Spark, spécialement conçues pour tous nos encastrés de plafond Staff grâce à leur collerette blanche assortie aux encastrés en plâtre. Pour tout achat d'encastré Staff. Nos sources LED sont disponibles en blanc chaud, froid ou jour, en version dimmable ou non dimmable, en 3, 5 ou 7 watts. Ainsi, composez le luminaire qui correspond à vos besoins ! Ce modèle existe également en encastré carré orientable simple.

Bénéficiez de -10% de remise immédiate sur les sources Spark pour l'achat d'un encastré de plafond en plâtre Staff.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Puissance max	35
Longueur (en mm)	280 mm
Largeur (en mm)	155 mm
Profondeur (en mm)	56 mm
Angle d'orientation (en degré)	25° vers le bas
Taille d'encastrement	290 x 160 mm
Poids net (en kg)	1.900 kg
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	Staff (mélange plâtre et fibres naturelles)
Contenu de la boite	Encastré + clip de fixation + pattes de fixation + notice
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 09 décembre 2025