

Spot encastrable en plâtre rond étroit STAFF PER06

BYLED

**Source au choix IP20**

Spot rond en plâtre. Encastrable dans un plafond en Placoplâtre. Dimensions : 80x80x55 mm - Installation en intérieur IP20 - Compatible avec sources LED Spark

Les plus du produit :

- Éclairage LED en plâtre, ultra moderne ;
- Compatible avec les ampoules standard (GU10 ou GU5.3) ;
- Clip transparent fourni pour maintenir l'ampoule en toute discrétion.

BYLED



La gamme d'encastrés de Plafond Staff, au design minimaliste, se posent dans des faux-plafond en Placo. Pour le neuf ou la rénovation.

Garantie : 5 ans.

BYLED



Informations complémentaires :

Le spot encastrable en plâtre rond de la gamme Staff s'intègre à merveille dans des faux-plafonds en Placo. En effet, une fois posé, on ne fait plus la distinction entre le spot et le plafond, pour un rendu uniforme.


Ce modèle se distingue par sa profondeur d'encastrement et son étroitesse qui permet à la source LED d'être cachée, laissant réfléchir sa lumière sur les parois internes du spot. Sa faible luminance limite ainsi l'éblouissement.

Ce modèle rond trouvera aisément sa place dans les pièces à vivre de votre maison, mais également dans une salle d'exposition, une galerie d'art, un restaurant, ou tout autre lieu à la décoration raffinée.

Un clip transparent est fourni avec tous nos encastrés de plafond Staff pour maintenir l'ampoule LED, en toute discrétion.

Pour compléter votre spot, nous vous conseillons d'opter pour nos sources LED Spark, spécialement conçues pour faire la paire avec les encastrés Staff. En effet, les sources lumineuses sont dotées d'une collerette blanche, pour un résultat sans couture du plafond à la source LED. Bénéficiez de -10% de remise immédiate sur les sources Spark pour l'achat d'un encastré de plafond en plâtre Staff.

BYLED



Ce modèle existe également en encastré carré.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	Source au choix
Indice de Protection	IP20
Puissance max	35
Longueur (en mm)	80 mm
Largeur (en mm)	80 mm
Profondeur (en mm)	55 mm
Taille d'encastrement	85 x 85 mm
Poids net (en kg)	0.500 kg
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	Staff (mélange plâtre et fibres naturelles)
Contenu de la boîte	Encastré + clip de fixation + pattes de fixation + notice
Température / Puissance / Type	Sans source lumineuse
Garantie	5 ans