

Spot LED à piquer RGB - 3W - 12V - Noir - SPIKE 3



3 W



IP65



40°



Dimmable



12V

Spot LED de jardin sur piquet 3 watts. Multicolore : RGB.

A planter en extérieur IP65 - Angle de diffusion 40° - Alimentation : 12V DC

- Peut effectuer des enchaînements de couleurs (contrôleur vendu séparément)
- Fourni avec platine de fixation et pic à planter démontable ;
- Étanche à la poussière et à l'eau (immersion occasionnelle).

Réalisez un éclairage haut en couleur de votre extérieur pour mettre en valeur votre jardin, animer une soirée sur votre terrasse etc. Le spot peut être planté directement dans la terre grâce à son piquet à visser.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :


Spot LED RGB avec piquet pour jardin

Ce spot LED RGB extérieur de haute qualité vous permettra d'éclairer votre extérieur grâce à une lumière colorée. Ainsi, vous pouvez le placer aux abords de votre terrasse pour animer une soirée, effectuer un éclairage d'ambiance. Vous pouvez également mettre en valeur votre jardin, vos massifs, votre façade à travers les infinités de couleurs qu'offre ce spot LED RGB à planter dans la terre.

Un contrôleur est indispensable pour faire fonctionner ce spot LED RGB et contrôler la diffusion des couleurs, effectuer des animations lumineuses, etc. Pour cela, tous nos contrôleurs RGB sont compatibles avec ce spot LED RGB. Vous pouvez opter pour un kit télécommande + contrôleur RGB ou acheter la télécommande et le contrôleur séparément. BYLED vous conseille vivement le contrôleur Wifi pour LED afin de commander votre spot LED depuis votre smartphone et/ou votre tablette grâce à une application mobile gratuite (IOS et Android). L'application mobile offre de nombreuses possibilités d'effets lumineux.

Le spot LED RGB est monté sur un bras amovible permettant de régler l'orientation de la lumière. Il peut être fixé tel quel à un support ou bien être planté dans la terre, une fois monté sur son piquet (inclus).

BYLED propose également des déviations, câbles de départ et rallonges étanches de 1, 2 et 5m pour vos spots RGB Spike.



Produit compatible PWM

Démo : Contrôlez vos spots LED depuis votre mobile

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	3 W
Tension	12V DC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	40°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Longueur du câble	25 cm
Diamètre (en mm)	42 mm
Hauteur (en mm)	94 mm
Angle d'orientation (en degré)	+/-360°
Poids net (en kg)	0.340 kg
Conformité	CE-RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	corps aluminium laqué noir mat + verre
Fabricant de la LED	Epistar
Équivalence halogène (en Watts)	25 max
Alimentation électrique	12V
Intensité lumineuse max	270 lumens
Hauteur totale avec support (en mm)	230 mm
Hauteur du piquet (en mm)	160 mm
Garantie	3 ans