

Détecteur de mouvement HF étanche pour projecteur - Groom GR-07

BYLED



IP65 230V



BYLED



Détecteur de présence haute-fréquence. Pour projecteur LED extérieur. Étanche IP65 - Réglage au DIP Switch - Détection sur 180° - Alimentation 220V.

Les plus du produit :

- Étanche, idéal pour projecteur LED extérieur ;
- Réglages simplifiés grâce au DIP Switch ;
- Portée de détection jusqu'à 10m.

Ce détecteur de mouvement hyperfréquence étanche peut être relié à des projecteurs LED extérieurs, là où l'on ne souhaite pas un éclairage permanent. Sa petite taille lui permet aussi une utilisation discrète même caché derrière du bois, du plâtre ou du verre (technologie HF).

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Ce détecteur de mouvement se distingue par son étanchéité. Ainsi, il convient parfaitement aux projecteurs LED installés en extérieur pour éclairer une zone uniquement en cas de présence. Ainsi, ce détecteur de présence trouvera sa place devant une allée de garage, une entrée, un hall d'immeuble, etc.

Ce détecteur de présence est doté de 3 paramètres réglables à l'aide d'un DIP Switch :

- La sensibilité (« detection range ») détermine la portée de la détection : 50% correspond à 5m, 100% correspond à 10m ;
- La temporisation (« Hold Time ») correspond à la durée d'éclairage après le dernier mouvement détecté : 5 sec, 90 sec, 3 min ou 20 min.
- Le seuil de luminosité (« Daylight Sensor ») correspond niveau de lumière ambiante à partir duquel vous souhaitez que votre projecteur LED s'allume : 25 lux ou 2000 lux.

La position des switches vous sera indiqué dans la notice afin de paramétrer votre capteur de mouvement.

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|--|---|
| Indice de Protection | IP65 |
| Puissance max | 300W (LED) / 1200W (incandescence) |
| Longueur (en mm) | 115 mm |
| Largeur (en mm) | 24 mm |
| Hauteur (en mm) | 35 mm |
| Poids net (en kg) | 0.080 kg |
| Conformité | CE-RoHS |
| Matière / Finition | PVC |
| Alimentation électrique | 230V AC 50/60Hz |
| Portée de la détection | jusqu'à 10 m sur 180° |
| Détecteur de présence - caractéristiques | DIP SWITCH : Durée (5 sec. à 20 min.) / Sensibilité (5 ou 10m) / Niveau d'obscurité (25 - 2000 lux) |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 3 ans |