

Boîte de connexion étanche à 5 entrées IP68 - Axial



IP68



BYLED

Boîte de connexion étanche à 5 entrées de câbles électriques:

- Indice de protection: **IP68 (étanche)**.
- Dimensions (L. x diam): **197 x 76 mm**.
- Tension max: **1 kV**.
- Diamètre câble admissible: de **5 à 16 mm (de 3G1.5 à 5G2.5)**
- Enterrable à une profondeur maximale : **1,4 m**.
- Composition du kit: **1 boîte de connexion 5 entrée + graisse silicone + colliers + cutter + notice (en français)**.

Les plus produit:

- Étanche **IP68** (supporte une immersion dans l'eau).
- Réalisation de connexion étanche **sans gel, ni résine**.
- Connexion jusqu'à **5 câbles**.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Ce **pot de connexion étanche** va vous permettre de réaliser très facilement des **jonctions de câble électrique en extérieur (IP68)** afin de connecter des lignes électriques en milieu humide, en immersion ou sous terre.

Ses **dimensions compactes** permettent une installation dans des espaces réduits.

Compatible avec les câbles **RO2V, H05VVF ou H07RNF**.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrir le pot. 2. Passer les câbles dans le couvercle. 3. Couper les manchons à utiliser. 4. Passer les câbles dans les manchons en graissant le trou avec la graisse jointe. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Faire les connexions. 6. Ficeler les manchons avec les colliers fournis. 7. Fermer le pot avec le couvercle. 8. Cercler les câbles autour du couvercle avec le plus grand collier.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domaines d'utilisation :

- **Jardin**: Connexion électrique étanche des éclairages, fontaines, piscines.
- **Terrasse**: Connexion électrique étanche des spots encastrés de sol.
- **Éclairage public**: Illuminations extérieures, lampadaires.
- **Industrie**: Chemins de câble.

- **Réparation** des câbles endommagés.

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options

Type: 5 pôles

Référence

AX-IP68-P5

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP68
Puissance max	450V
Longueur (en mm)	197 mm
Largeur (en mm)	76 mm
Diamètre (en mm)	76 mm
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	Caoutchouc noir
Intensité électrique max	16A
Connexions	par bornier rapide
Matière 2 / Finition 2	PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)
Composition du kit	Boîte de connexion étanche
Section des fils acceptés	0.5 ² - 2.5 ²
Diamètre de câble admissible	5 à 12 mm
Nombre de pôles	5
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 09 décembre 2025