

Applique LED murale extérieure - 6W - 230V - Anthracite - SHELF



6 W



IP54



45°



Non dimmable



230V

Applique d'extérieur murale design avec LED - Utilisation en extérieur (IP54) - Lumière indirecte - Puissance 6W - Angle de diffusion 2 x 45° - 230V - Dimensions : 24 cm x 8 cm x 10,1 cm.

Les plus du produit :

- Lumière LED indirecte et bi-directionnel "up and down";
- Design contemporain, gris anthracite ;
- Simplicité d'installation ;

Sublimez vos extérieurs, façades, terrasses, entrées grâce à nos appliques LED murales. Disponibles en éclairages blanc chaud et blanc lumière du jour, elles donneront un aspect très design et moderne à votre extérieur.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

APPLIQUE EXTERIEUR LED MURALE DESIGN

ByLED, la référence des professionnels !

Doté d'une qualité de fabrication exceptionnelle, cette borne LED murale (Shelf-M) trouvera très vite sa place sur le mur de votre façade, votre cour ou votre allée.

Elle est fournie avec sa visserie de fixation pour la fixer sur un mur en extérieur.

UN ÉCLAIRAGE MURAL INDIRECT POUR VOTRE EXTÉRIEUR

Cette applique murale d'extérieur est conçue de manière à ce que l'éclairage se fasse de manière indirect et bi-directionnelle en haut et en bas.

Son design à la fois minimaliste et très design ainsi que sa finition gris anthracite fera grand effet à vos hôtes !

Vous pourrez installer cette applique murale en extérieur sans vous soucier des intempéries auxquelles elle sera confrontée puisqu'elle possède un indice de protection de type IP54.



2800K
3000K
BLANC
CHAUD



4000K
4500K
BLANC
LUMIERE
DU JOUR



5500K
6000K
BLANC
PUR

Contenu du colis :

- Applique murale.
- Visserie de fixation.
- Notice.

Pose de votre applique murale très simplement :

- Vérifier le sens de pose, les encoches servent à l'écoulement de l'eau.
- Dévisser les deux vis (haut et bas).
- Sortir le cache.
- Réalisez votre branchement (230V).
- Fixez le cache grâce aux vis incluses.
- Refermez, vissez : c'est installé.

Découvrez notre gamme d'appliques murales LED pour votre extérieur.

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Finition: Anthracite, Puissance (en Watts): 6 W	SHM-ANT-06-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP54
Angle de diffusion (en degré)	45°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Flux lumineux (lumens) - Blanc	250 lm
Température de lumière / long. d'onde	3000K (Blanc chaud) / 4000K (Blanc jour)
Largeur (en mm)	240 mm
Diamètre (en mm)	102 mm
Hauteur (en mm)	80 mm
Poids net (en kg)	1.000 kg
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	corps aluminium laqué gris anthracite
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Garantie	3 ans