

## Applique LED murale extérieure - 6W - 230V - Anthracite - CLIPS



6 W



IP54



90°



Non dimmable



230V



**Applique murale d'extérieur LED, puissance 6 WATTS** - Utilisation extérieur / intérieur - Indice de protection IP54 - Diffusion de la lumière: indirecte - 230V - Dimensions : 23,5 cm x 6 cm x 11 cm.

Les plus du produit :

- Eclairage d'ambiance de vos devantures et façade ;
- Design élégant et moderne, gris anthracite ;
- Simplicité d'installation ;

Faible en consommation électrique, cette applique murale sublimerà vos extérieurs, façades, terrasses et entrées grâce à sa source de lumière indirecte. Disponible en éclairage blanc chaud et blanc lumière du jour, elle donnera un aspect très design à votre extérieur de jour comme de nuit. Elle pourra aussi mettre en lumière vos intérieurs: couloirs, entrées...

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :

#### APPLIQUE MURALE D'EXTÉRIEUR LED MONTANTE

BYLED, la référence des professionnels !

En toute saison, cette applique - projecteur d'extérieur (LED incluse de 6W) fournira une lumière diffuse et uniforme. Également, son boîtier en finition mate gris anthracite, très robuste, rendra votre devanture attrayante même en plein jour.

Elle inclut un kit de visserie afin de la fixer sur vos murs d'extérieur.

#### UN ÉCLAIRAGE MURAL INDIRECT POUR VOTRE EXTÉRIEUR

Clips-M est une applique LED d'extérieur de 6W diffusant un superbe éclairage indirect. En effet, c'est grâce à ses LED (blanc jour ou blanc chaud) qui se situent derrière le corps de lampe, que la lumière sera diffusée en direction du mur.

Son design ainsi que sa finition gris anthracite s'intégrera parfaitement dans les environnements modernes.

Grâce à son indice de protection en IP54, vous pourrez installer cette applique murale en extérieur sans vous soucier des intempéries auxquelles elle sera confrontée. Enfin, à tous ceux qui se soucient de leur consommation d'énergie, il est à noter que la technologie employée (LED 6W) garantit à la fois une intensité lumineuse surprenante et une faible consommation électrique.





### **Contenu du colis :**

- Applique murale
- Kit de visserie.
- Notice.

Pose de votre applique murale très simplement :

- Vérifiez le sens de pose, l'encoche sert à l'écoulement de l'eau.
- Dévissez les deux vis (haut et bas).
- Sortir le cache.
- Réalisez votre branchement (230V).
- Fixez le cache grâce aux vis incluses.
- Refermez, vissez : c'est installé.

Découvrez notre gamme d'appliques murales LED pour votre extérieur.

## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm$ 4000K : Blanc jour , Finition: Anthracite, Puissance (en Watts): 6 W	CLM-ANT-06-DW
Température de couleur: $\pm$ 3000K : Blanc chaud, Finition: Anthracite, Puissance (en Watts): 6 W	CLM-ANT-06-WW

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP54
Angle de diffusion (en degré)	90°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Flux lumineux (lumens) - Blanc	450 lm
Température de lumière / long. d'onde	3000K (Blanc chaud) / 4000K (Blanc jour)
Largeur (en mm)	60 mm
Hauteur (en mm)	235 mm
Poids net (en kg)	0.600 kg
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	corps aluminium laqué gris anthracite
Équivalence halogène (en Watts)	40 W
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	400 lumens
Garantie	3 ans