


Câble plat pour ruban LED RGB 4 x 0,52 mm² (au mètre)



IP20



Ce **câble en nappe à 4 conducteurs multibrins** permet de relier un ruban LED RGB à un contrôleur MiBoxer.

- Section : 20 AWG (4 x 0,52 mm²) ;
- Courant max : 5 A (120 Watts sous 24 Volts)* ;
- L'ordre des câbles est le suivant : rouge, vert, bleu et blanc.

* Pour 3 mètres de câble, donnée à pondérer en fonction de la longueur du câble.

Câble vendu au mètre.

Garantie : 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Diamètre (en mm)	6 mm
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	Cuivre
Pour couleurs de ruban	3 couleurs (RGB)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2026