

Détecteur ouverture porte et tiroir en applique mini pour ruban LED



Cet **interrupteur mini sans contact pour ruban LED** permet de **détecter l'ouverture d'une porte**.

Idéal pour **déclencher automatiquement l'allumage du ruban LED** d'un tiroir ou d'une porte à l'ouverture de ce dernier.

- Compatible avec les **rubans LED mono**
- Branchement simplifié
- **En applique**

Ce mini interrupteur s'installe en applique, retrouvez le même modèle en [version encastrable en cliquant ici](#).

Découvrez également les modèles PCB à [détection sur le côté](#) ou à [détection vers le haut](#).

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Détecteur d'ouverture de porte et tiroir en applique pour ruban LED

Branchement très simple: grâce à ses entrées et sorties de type jack et son connecteur afin de faciliter l'installation.

Taille du câble du détecteur : 1m

Taille des câbles d'entrée et de sortie : 25cm

Distance de détection : 0 - 3,5cm maximum

Taille du détecteur : 12 x 12mm

Domaines d'utilisation :

- **Habitat:** tiroirs et portes de votre logement ...

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max en W (sous 24V)	96
Largeur (en mm)	12 mm
Profondeur (en mm)	17 mm
Hauteur (en mm)	12 mm
Matière / Finition	PVC
Tension (entrée - sortie)	12/24 V DC
Connexions	par câble
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans